



Switch Administrable PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 2 SFP / Extensión 300 m (984.3 ft) / 110 W / Gestión en la Nube

SKU: DS-3E1510P-SI Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$3,815.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de escritorio con 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ 802.3af/at y 2 puertos SFP para fibra óptica, diseñado para despliegues de video vigilancia IP. Integra gestión en la nube mediante Hik-Partner Pro, permitiendo configuración, monitoreo y mantenimiento remoto sin necesidad de controlador local. El modo extendido habilita alimentación PoE y transmisión de datos hasta 300 m (984.3 ft), resolviendo conectividad de cámaras en ubicaciones distantes. La optimización de buffer garantiza prioridad en transmisión de tráfico de video, reduciendo pérdida de paquetes en flujos continuos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 25px;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> 8 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ 802.3af/at 2 puertos SFP Gigabit para fibra óptica (transceptores compatibles HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM) Capacidad total PoE: 110 W (máximo 30 W por puerto) Tasa de reenvío: 14.88 Mpps Modo extendido PoE hasta 300 m (984.3 ft) Gestión web local vía IP 192.168.1.64 Administración en la nube Hik-Partner Pro Optimización de buffer para transmisión de video prioritario Monitoreo y control de datos por puerto Fuente de alimentación incluida: 48 V DC, 2.5 A </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 2;'> <div>Puertos PoE: 8 (10/100/1000 Mbps)</div> <div>Puertos SFP: 2 (1 Gbps)</div> <div>Tasa de reenvío: 14.88 Mpps</div> <div>Capacidad PoE total: 110 W</div> <div>Potencia máx. por puerto: 30 W</div> <div>Distancia modo extendido: 300 m (984.3 ft)</div> <div>Optimización: Buffer prioritario para video</div> </div> </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 2;'> <div>Alimentación: 48 V DC, 2.5 A</div> <div>Fuente incluida: Sí</div> <div>Formato: Escritorio</div> <div>Gestión web: IP 192.168.1.64</div> <div>Gestión nube: Hik-Partner Pro</div> <div>Monitoreo: Por puerto individual</div> </div> </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 2;'> <div>• Switch DS-3E1510P-SI</div> <div>• Fuente de alimentación 48 V DC, 2.5 A</div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube sin controlador local
Característica 2	PoE extendido 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas
Característica 3	Optimización de buffer prioritario para transmisión de video
Característica 4	Administración web local y remota por IP
Característica 5	Dual SFP Gigabit para enlaces de fibra óptica
Característica 6	Capacidad PoE total 110 W con protección por puerto