



Switch Administrable PoE Capa 2 con 8 puertos Gigabit PoE 802.3af/at + 2 SFP para fibra 1Gb, gestión gratuita desde la nube, 125w

SKU: RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2 Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$4,182.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 8 puertos PoE+ 10/100/1000 Base-T, 2 puertos SFP con enlace ascendente <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE (802.3af)/PoE+ (802.3at): 125 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 20 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de reenvío: 14.88 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de direcciones MAC: 8000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo número de VLANs: 4094 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga en el puerto: 6 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (ANCHO x LARGO x ALTO): 300 mm x 205 mm x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (con empaque): 1.8 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo medio entre fallos (MTBF): > 200,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita desde la nube para operación remota
Característica 2	8 puertos PoE+ 802.3at con protección contra sobrecarga 6 kV
Característica 3	2 puertos SFP para enlaces de fibra óptica ascendente
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7
Característica 5	Tabla MAC de 8000 entradas para redes de alta densidad
Característica 6	Soporte para 4094 VLANs con segmentación avanzada