



Switch Administrable PoE Capa 2+ Plus, con 24 puertos Gigabit PoE 802.3af/at + 4 SFP+ para fibra 10Gb, gestión gratuita desde la nube, 370w

SKU: RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2

Marca: RUIJIE

Categoría: Switches PoE

\$11,275.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 24 puertos 10/100/1000 Base-T PoE+ y 4 puertos SFP+ de enlace ascendente<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE(802.3af)/PoE+(802.3at): 370 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de conmutación: 128 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de reenvío: 95.24 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla de direcciones MAC: 16000<li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo número de VLAN: 4094<li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador: Flujo de aire individual, lado izquierdo hacia la parte posterior<li style='margin-bottom: 5px;*>Sobrecarga en el puerto: 6 kV<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (ANCHO x FONDO x ALTO): 440 mm x 357.6 mm x 43.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (con empaque): 4.75 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>MTBF: > 200,000 horas<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 5 años</div><!-- Sección de características destacadas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alto rendimiento de nivel empresarial: Los switches proporcionan un rendimiento confiable y sólido, adecuado para empresas que buscan eficiencia y estabilidad.<li style='margin-bottom: 5px;*>Variedad de funciones de seguridad: Ofrecen múltiples políticas de seguridad, protegiendo eficazmente la red de posibles amenazas y asegurando la estabilidad.<li style='margin-bottom: 5px;*>Administración intuitiva desde la nube: Los switches pueden ser administrados a través de Ruijie Cloud en cualquier momento y lugar, simplificando la gestión y el mantenimiento de la red y ahorrando tiempo y costos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Prevención de Bucles: Gestión automática para mantener el servicio continuo sin interrupciones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte PoE Robusto: Soporte para dispositivos 802.3at y 802.3af, ideal para variedad de aplicaciones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptación Inteligente de PoE: Ajuste automático de alimentación para dispositivos PoE para maximizar la eficiencia.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento Excepcional</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Conmutación: De 128 Gbps para un rendimiento adaptable y escalable.<li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento de Reenvío: Desde 95.24 Mpps para un tráfico de red fluido y eficiente.<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE/PoE+: Con 24 puertos disponibles y presupuesto PoE de hasta 370 W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Fiabilidad y Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño Compacto: Ideal para cualquier espacio de trabajo con construcción robusta.<li style='margin-bottom: 5px;*>Alta Fiabilidad: MTBF de más de 200,000 horas garantizando durabilidad.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura de Garantía: para su tranquilidad y protección.</div></div><!-- Resumen --><div style='margin-top: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resumen</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>En resumen, la serie RG-NBS3132 representa una solución confiable y avanzada para la administración de redes de capa 2, con la flexibilidad y seguridad necesarias para apoyar las operaciones empresariales actuales.</p></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita mediante Ruijie Cloud sin licencias adicionales
Característica 2	Protección de sobrecarga por puerto de 6 kV para mayor durabilidad
Característica 3	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes empresariales densas
Característica 4	Diseño de flujo de aire lateral para instalación en racks estándar
Característica 5	Soporte de hasta 4094 VLANs para segmentación avanzada de red
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas para operación continua crítica