



Switch Administrable Stacking Capa 3, 48 Puertos PoE Gigabit 802.3at, 6 Puertos SFP de 10 G, Entrada de Alimentación Redundante de 55V cc.

SKU: SGS-6310-48P6XR Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$23,181.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0icon_IPv6IPv4_Routing.png' alt='Enrutamiento IPv6/IPv4'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon_L3_OSPF_Routing.png' alt='Enrutamiento L3 OSPF'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/7icon_stackable.png' alt='apilable'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/1icon_IPv6-Management.png' alt='Gestión de IPv6'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_10Gbps_SFP+.png' alt='SFP+ de 10 Gbps'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/5icon_802_3af_end.png' alt='Intervalo final 802.3af'*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p>La serie PLANET SGS-6310 es un conmutador Gigabit administrado apilable de capa 3 completamente nuevo con capacidad de enlace ascendente de 10 Gbps para múltiples tipos de aplicaciones de red e implementación flexible.</p> <p>El SGS-6310-48P6XR cuenta con 48 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at PoE+ con presupuesto PoE de hasta 740 Watts y 6 puertos 1G/10GBASE-X SFP+ con estructura de conmutador de 216 Gbps en un diseño de carcasa resistente de 1U.</p> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49541/edm_SGS-6310-48P6XR.jpg' alt=''*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49541/SGS-6310-48P6XR_Front-Panel-Introducton.png' alt=''*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49541/SGS-6310-Series-1.png' alt=''*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento Capa 3 para escalabilidad de red centralizada
Característica 2	Presupuesto PoE+ de 740W para alta densidad de dispositivos
Característica 3	Backplane de 216 Gbps sin bloqueo para tráfico concurrente
Característica 4	6 enlaces ascendentes SFP+ 10G para agregación de backbone
Característica 5	Alimentación redundante 55V CC para continuidad operativa
Característica 6	Chasis 1U de alta resistencia para instalación en rack estándar