



Switch administrado capa 3 / 48 puertos / 16x 2.5 GbE + 32x 1 GbE / 2x SFP+ 10G / PoE++ 720W / Pantalla táctil 1.3"

SKU: USW-PRO-MAX-48-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$41,501.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch profesional capa 3 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren conectividad multigigabit y distribución de energía PoE de alta densidad. Integra 48 puertos Ethernet con velocidades diferenciadas —16 puertos 2.5 GbE y 32 puertos 1 GbE— junto con 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de agregación. Su presupuesto PoE++ de 720W permite alimentar simultáneamente múltiples dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y estaciones de videoconferencia. La tecnología Etherlighting™ proporciona indicación visual de estado en los puertos, mientras que la pantalla táctil de 1.3 pulgadas habilita la configuración y monitorización directa sin necesidad de acceso remoto.

Características principales

- Conmutación capa 3 con capacidades de routing avanzado
- 16 puertos 2.5 GbE (8 PoE++ y 8 PoE+) y 32 puertos 1 GbE (24 PoE++ y 8 PoE+)
- 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para enlaces de agregación de alta velocidad
- Presupuesto PoE++ total de 720W para despliegues de alta densidad
- Rendimiento no bloqueante de 112 Gbps y capacidad de conmutación de 224 Gbps
- Tecnología Etherlighting™ para identificación visual de puertos
- Pantalla táctil LCM de 1.3 pulgadas para gestión local intuitiva
- Botón de restablecimiento de fábrica integrado
- Administración mediante UniFi Network 8.0.24 o superior

Conectividad

Puertos 2.5 GbE: 16 (8 PoE++ / 8 PoE+)

Puertos 1 GbE: 32 (24 PoE++ / 8 PoE+)

Puertos SFP+: 2 (10 Gbps)

Capacidad de conmutación: 224 Gbps

Capa de operación: 3

Alimentación PoE:

Presupuesto PoE++: 720W

Fuente de alimentación: CA/CC, interna, 820W

Consumo máximo: 100W (excluyendo salida PoE)

Condiciones ambientales

Temperatura de operación: -5 a 40 °C

Humedad operativa: 10 a 90% (sin condensación)

Interfaz física

Pantalla: LCM táctil de 1.3"

Control: Botón de restablecimiento de fábrica

Software y certificaciones

Administración: UniFi Network 8.0.24 o superior

Certificaciones: CE, FCC, IC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación capa 3 con routing avanzado integrado
Característica 2	Etherlighting™ para identificación visual de puertos
Característica 3	Presupuesto PoE++ de 720W para alta densidad de dispositivos
Característica 4	Pantalla táctil de 1.3" para gestión local intuitiva
Característica 5	Rendimiento no bloqueante de 112 Gbps
Característica 6	Flexibilidad de alimentación CA/CC con fuente interna de 820W