



SKU: TL-SG2008 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Modelo: SG2008/h2 < p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El Omada SG2008 es un switch administrado de 8 puertos Gigabit diseñado para redes empresariales y profesionales que requieren gestión centralizada a través de la plataforma SDN Omada. Este dispositivo ofrece capacidades de capa 3 con enrutamiento estático, soporte completo para VLAN, QoS avanzado y control de acceso mediante ACL. Su arquitectura fanless garantiza operación silenciosa ideal para entornos de oficina, mientras que la carcasa metálica proporciona durabilidad y opciones de montaje flexible. Compatible con gestión cloud mediante controladores Omada y gestión local autónoma a través de web, CLI, SNMP y RMON. </p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Switch Administrado Gigabit 8 Puertos<li style="margin-bottom: 5px;">Plataforma: Omada SDN Ecosystem<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión: Cloud, Web, CLI, SNMP, RMON<li style="margin-bottom: 5px;">Arquitectura: Fanless (Sin Ventilador)<li style="margin-bottom: 5px;">Chasis: Metálico</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Especificaciones: 1 250Vdc; Border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: disc; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad Switching: 16 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 11.90 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">Tabla MAC: 8 direcciones<li style="margin-bottom: 5px;">Buffer: 4.1 Mbit<li style="margin-bottom: 5px;">Método Transmisión: Store and Forward<li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frames: 9 KB<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaces IP: 32 (IPv4/IPv6)<li style="margin-bottom: 5px;">Rutas Estáticas: 32 (IPv4/IPv6)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p>Switching Capacity: 16 Gbps no bloqueante</p><p>Flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Puertos y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: disc; padding-left: 20px; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto SFP: 1 puerto (alimentación PoE)<li style="margin-bottom: 5px;">Estándares: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab<li style="margin-bottom: 5px;">Link Aggregation: 8 grupos, 8 puertos/grupo<li style="margin-bottom: 5px;">LACP: 802.3ad soportado<li style="margin-bottom: 5px;">Flow Control: 802.3x<li style="margin-bottom: 5px;">EEE: 802.3az Energy Efficient Ethernet</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p>Physical Specifications:</p><p>Dimensions: 209 x 126 x 26 mm (8.2 x 4.9 x 1.0 in)</p><p>Weight: 0.58 kg (1.28 lbs)</p><p>Operating Temperature: -5°C a 40°C (23°F a 104°F)</p><p>Humidity Operation: 10% a 90% RH no condensante</p><p>Power Consumption: 2.0 W</p><p>Disipation Calor: 21.73 BTU/hr</p><p>Accessories: Incluye Guía de Instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión Omada SDN con aprovisionamiento zero-touch
Característica 2	Enrutamiento estático con 32 entradas para capa 3
Característica 3	ACL avanzado con 230 entradas para control de acceso granular
Característica 4	QoS con 8 colas para priorización de tráfico crítico
Característica 5	Soporte completo IPv6 para redes modernas
Característica 6	Gestión dual cloud y local vía web, CLI, SNMP y RMON