



Switch Apilable L3 lite, 48 puertos 10/100/1000-T, 4 puertos SFP+ 10G

SKU: AT-GS980MX-52-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$25,657.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', 'Liberation Sans', 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji'; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div> <h1 style='font-size: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2em;'>Serie GS980MX</h1> <div style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Switch apilables Multi-Gigabit Layer 3 Lite</div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'> La serie GS980MX de switches apilables Layer 3 Lite presenta alta capacidad, resistencia y fácil administración. Con puertos Multi-Gigabit y Power over Ethernet, y disponibles en modelos compactos y de alta densidad de puertos, brindan una opción ideal para conectividad de alta velocidad en el perímetro de la red. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Visión general</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 15px 0;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Admite soluciones Wi-Fi 6 de alta velocidad y actualizaciones de red a través de cableado heredado, con conectividad 2.5G y 5G (modelos PoE) <li style='margin-bottom: 10px;'>Conecte y alimente terminales como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos y más con hasta 30 vatios de PoE+ <li style='margin-bottom: 10px;'>Admite dispositivos de alta potencia, como cámaras PTZ para exteriores con calefactores/ventiladores y controladores de iluminación mejorados, con hasta 90 vatios de PoE++ (modelos de 10 y 18 puertos) <li style='margin-bottom: 10px;'>Cree una red resistente con la capacidad de apilar varias unidades con VCSStack™ <li style='margin-bottom: 10px;'>Amplíe el alcance de la red en entornos distribuidos mediante el apilamiento de larga distancia <li style='margin-bottom: 10px;'>Reduzca los costos y automatice la gestión de la red con Autonomous Management Framework™ (AMF) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 15px 0;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Sistema operativo de clase empresarial AlliedWare Plus™ <li style='margin-bottom: 10px;'>Puertos multigigabit con PoE+/PoE++ para una conectividad de punto final flexible <li style='margin-bottom: 10px;'>PoE continuo maximiza la conectividad de punto final <li style='margin-bottom: 10px;'>Active Fiber Monitoring™ (AFM) para redes de fibra seguras <li style='margin-bottom: 10px;'>EPSRing™ para redes de anillo resilientes de conmutación por error rápida </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos 10/100/1000-T con PoE++
Característica 2	4 puertos SFP+ 10G para alta velocidad
Característica 3	Soporta hasta 90W PoE++ para dispositivos potentes
Característica 4	Tecnología VCSStack para apilamiento de múltiples unidades
Característica 5	Sistema operativo AlliedWare Plus de clase empresarial
Característica 6	Soporta redes de fibra óptica seguras con AFM