



Switch Apilable L3 lite, 48 puertos 10/100/1000-T, 4 puertos SFP+ 10G

SKU: AT-GS980MX/52-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$37,945.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='width: 100%;*> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 16px;*>Switch apilable Layer 3 Lite de 52 puertos, con uplinks 10G y alto rendimiento para redes empresariales. Diseñado para escalabilidad, seguridad y fácil gestión, ideal en entornos de misión crítica.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 48 x 10/100/1000T + 4 x SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de conmutación: 240 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento de reenvío: 179 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Apilamiento: VCStack™ hasta 4 switches (soporta VCStack LD para larga distancia) <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: 1 GB DDR3 SDRAM, 256 MB NAND Flash, 1.5 MB buffer <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 441 x 323 x 44 mm (1U, rack-mount) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.8 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 205W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: 0°C a 50°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo: AlliedWare Plus™ <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión: AMF (Autonomous Management Framework), Vista Manager EX, CLI, GUI Web <li style='margin-bottom: 5px;*>Routing: IPv4/IPv6, Static Routing, RIP, ECMP <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: ACLs, 802.1x, DHCP Snooping, DoS Protection, AMF-Security (autodefensa contra malware) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resiliencia: EPSRing™, Loop Protection, Control Plane Prioritization <li style='margin-bottom: 5px;*>QoS: 8 colas de prioridad, DiffServ, ToS, clasificación wirespeed, limitación de ancho de banda por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Diagnóstico: Active Fiber Monitoring, TDR, Port Mirroring, UDLD, Find-me locator <li style='margin-bottom: 5px;*>Multicast: IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;*> <div style='padding: 14px; border-left: 4px solid rgba(207, 10, 44, 0.8); background: rgba(240, 240, 240, 0.3); font-size: 14px; color: inherit; border-radius: 4px;*> Beneficios:
 ✓ Alta densidad de puertos para grandes redes
 ✓ Uplinks de 10G que soportan backbone de alto rendimiento
 ✓ Administración centralizada y automatizada con AMF
 ✓ Seguridad avanzada que protege frente a accesos no autorizados y malware
 ✓ Resiliencia superior con VCStack™ y EPSRing™ </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento VCStack hasta 4 switches con soporte LD larga distancia
Característica 2	Seguridad avanzada con ACLs, 802.1X y protección anti-DoS
Característica 3	QoS con 8 colas de prioridad para tráfico crítico
Característica 4	Gestión AMF para administración autónoma simplificada
Característica 5	Buffer de 1.5 MB para rendimiento sin congestión
Característica 6	Diseño 1U con disipación eficiente para centros de datos