



Switch AV Administrable Capa 2/ Compatible con Dante / 4 Puertos Gigabit PoE++ 802.3bt 95W + 4 Puertos Gigabit PoE+ 802.3at 32W + 2 Puertos 10G SFP+ / Presupuesto PoE 240W / Dual UI Pro AV y Standard / Compatibilidad Dante y NDI / Fanless / VLAN Routing I

SKU: AVS-4210-8HP2X Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$6,389.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px;*>El AVS-4210-8HP2X de PLANET es un switch administrable L2+ diseñado específicamente para aplicaciones profesionales de audio y video. Con 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidades PoE avanzadas (4 puertos 802.3bt PoE++ de 95W y 4 puertos 802.3at PoE+ de 32W) y 2 puertos 10G SFP+, ofrece un presupuesto total de PoE de 240W. Incluye interfaz dual Pro AV y Standard UI, routing VLAN IPv4/IPv6, y compatibilidad nativa con protocolos Dante y NDI para implementaciones plug-and-play en entornos AV profesionales.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 15px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/11/03/215/1762195836132.png_froala_6908f97ce5654' alt='*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/11/03/215/1762195970633.png_froala_6908fa032f22b' alt='*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/11/03/215/1762195954716.png_froala_6908f9f347fb8' alt='*> </div> <div style='margin-top: 20px;*> <div style='color: #2969b0; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;*>PLANET CloudNMS: Gestión universal de redes basada en la nube</div> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 10px;*>La plataforma CloudNMS y la aplicación móvil de PLANET permiten al personal de TI gestionar de forma remota todos los dispositivos de red y dispositivos alimentados (PD) en tiempo real. Diseñada para empresas e industrias, CloudNMS minimiza la necesidad de solucionar problemas in situ al proporcionar monitorización centralizada, detección de fallos y alertas instantáneas.</p> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 15px;*>Con CloudNMS, las empresas pueden gestionar diversas implementaciones de red de forma más eficiente, segura e inteligente, todo ello desde una única plataforma basada en la nube.</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/11/03/215/1762196014724.png_froala_6908fa2f6e0c4' alt='*> </div> </div> <!-- Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos 10/100/1000BASE-T con función inyectora PoE++ 802.3at de 32W (Puertos 5-8) <li style='margin-bottom: 5px;*>2 slots SFP+ 10GBASE-SR/LR compatibles con transceptores SFP 100/1G/2.5G BASE-X <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto total de potencia PoE de 240W con modo fanless de 120W <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz dual: Pro AV UI simplificada y Standard UI convencional <li style='margin-bottom: 5px;*>Plantillas preconfiguradas para Dante y NDI para configuración inmediata <li style='margin-bottom: 5px;*>Routing estático IPv4/IPv6 con hasta 32 rutas estáticas <li style='margin-bottom: 5px;*>IGMP/MLD snooping preconfigurado para multicast eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión PoE avanzada con verificación de estado PD, programación y reciclaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con CloudNMS para gestión remota en la nube </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura: Store-and-Forward <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabric switching: 56Gbps non-blocking <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 41.66Mpps @64 bytes <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla MAC: 16K entradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Buffer de datos: 12Mbits <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frame: 12 Kbytes <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 269W (917.87BTU) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 280 x 230 x 44mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.885g <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 0°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad: FCC Class A, CE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T con PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos SFP+ 10G compatibles con 100/1G/2.5G <li style='margin-bottom: 5px;*>Consola serial RJ45-to-DB9 <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón reset para reboot y factory default <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: AC 100~240V, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs de sistema, LNK/ACT y PoE-in-use <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: IPv4/IPv6 dual stack <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión: Web, Console, Telnet, SNMP <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: SSHv2, TLSv1.2/1.3, SNMPv3 <li style='margin-bottom: 5px;*>LLDP y LLDP-MED para descubrimiento </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estudios de Audio Profesional <li style='margin-bottom: 5px;*>Producción Broadcast y Eventos <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad NDI para transmisión de video en vivo, producción de eventos y redes de video flexibles sin cableado extenso. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Gestión centralizada de cámaras 4K, pantallas táctiles, señalización digital y proyectores con alimentación PoE simplificada.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz dual Pro AV y Standard UI simplificada
Característica 2	Routing VLAN IPv4/IPv6 para segmentación avanzada
Característica 3	Operación silenciosa sin ventiladores mecánicos
Característica 4	Gestión cloud universal mediante plataforma CloudNMS
Característica 5	Implementación plug-and-play en entornos AV profesionales
Característica 6	Aplicación móvil para monitoreo remoto de red