



Switch Capa 2 / 24 Puertos Gigabit / 16 Puertos PoE+ / 95W Total / 2 Puertos SFP 1G / Sin Ventilador / 52 Gbps Switching Capacity

SKU: USW-24-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$10,892.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de Capa 2 diseñado para despliegues profesionales que requieren conectividad Gigabit con alimentación PoE integrada. Ofrece 24 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps con capacidad PoE+ en 16 de ellos, complementados con 2 puertos SFP de 1 Gbps para uplinks de fibra óptica. Su arquitectura sin bloqueo de 52 Gbps de capacidad de switching y 26 Gbps de throughput garantiza rendimiento óptimo incluso bajo carga máxima, mientras que su diseño pasivo de enfriamiento elimina puntos de fallo mecánicos y ruido operativo.

Características Principales

- Gestión centralizada a través de plataforma UniFi Network
- 16 puertos PoE+ 802.3af/at con potencia total de 95W
- Pantalla LCM integrada para visualización de estado operativo
- Enfriamiento pasivo sin ventiladores para operación silenciosa 24/7
- QoS basado en prioridad para optimización de tráfico crítico
- Agregación de enlaces LACP y soporte de VLAN 802.1Q

Especificaciones Técnicas

24px;

>Especificaciones Técnicas

transparent;

><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Puertos e Interfaces

<p style='margin: 6px 0;'>RJ45: 24 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>SFP: 2 x 1 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Auto-negociación: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Auto MDI/MDIX: Sí</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Alimentación PoE</h4><p style='margin: 6px 0;'>Estándar: 802.3af / 802.3at (PoE+)</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos PoE: 16 (1-16)</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia total: 95 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia máx. por puerto: 32 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Funciones Capa 2</h4><p style='margin: 6px 0;'>VLAN: 802.1Q</p><p style='margin: 6px 0;'>STP: STP / RSTP</p><p style='margin: 6px 0;'>Aislamiento de puertos: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Storm control: Broadcast / Multicast</p><p style='margin: 6px 0;'>Link aggregation: LACP</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>QoS y Tráfico</h4><p style='margin: 6px 0;'>QoS: Basado en prioridad</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Diseño y Operación</h4><p style='margin: 6px 0;'>Enfriamiento: Pasivo (sin ventiladores)</p><p style='margin: 6px 0;'>Pantalla: LCM integrada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía UniFi Network
Característica 2	Diseño silencioso sin ventiladores mecánicos
Característica 3	Pantalla LCM para monitoreo local del estado
Característica 4	Priorización de tráfico QoS basada en prioridad
Característica 5	Agregación de enlaces LACP para mayor redundancia
Característica 6	Tabla MAC de 8K para redes de alta densidad

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 03:28