



Switch Capa 2 / 24 Puertos Gigabit / 2 SFP 1G / Sin Ventiladores / Pantalla Informativa / 17.42 x 7.87 x 1.72'

SKU: USW-24 Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$7,677.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; '><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; '>Este switch de Capa 2 ofrece 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps para conectividad de alta velocidad en infraestructuras de red empresariales. Incorpora 2 puertos SFP de 1 Gbps para enlaces de fibra óptica y conectividad avanzada entre equipos. Su diseño de flujo de aire optimizado elimina la necesidad de ventiladores, garantizando operación completamente silenciosa ideal para oficinas, salas de reuniones y centros de datos edge. La pantalla informativa integrada permite visualizar el estado del equipo en tiempo real, mientras que su robusta protección ESD y rango de temperatura extendido aseguran desempeño confiable en condiciones exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px; '>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px; '>Refrigeración pasiva sin ventiladores para operación silenciosaPantalla informativa integrada para monitoreo de estado del equipo24 puertos RJ45 10/100/1000T con indicadores LED de velocidad, enlace y actividad2 puertos SFP 1G con indicadores LED de enlace y actividadProtección ESD 16 kV aire / 12 kV contactoOperación en temperaturas de -5°C a 45°CGestión Ethernet in-band para administración centralizada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px; '>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Dimensiones y Peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Dimensiones: 442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72')</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Peso 2.70 kg (5.95 lb)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Peso con soportes: 2.79 kg (6.15 lb)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Interfaces de Red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puertos RJ45: (24) 10/100/1000T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puertos SFP: (2) 1G</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Gestión Ethernet in-band</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Método: 100-240VAC, 50/60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Fuente: Interna AC/DC, 36W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Rango de voltaje: 100 a 240VAC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Consumo máximo: 25W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Indicadores LED</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puertos RJ45: Velocidad / Enlace / Actividad</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puertos SFP: Enlace / Actividad</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Protección y Ambiente</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Protección ESD: 16 kV aire / 12 kV contacto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Temperatura de operación: -5°C a 45°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Refrigeración: Pasiva sin ventiladores</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refrigeración pasiva sin ventiladores para operación silenciosa
Característica 2	Pantalla informativa integrada para monitoreo de estado
Característica 3	Protección ESD 16 kV aire y 12 kV contacto
Característica 4	Operación confiable de -5°C a 45°C
Característica 5	Fuente interna AC/DC de 36W con bajo consumo de 25W
Característica 6	Gestión Ethernet in-band para administración centralizada