



Switch Capa 2 Gestionado en la Nube / 5 Puertos Gigabit / Switching 10 Gbps / Forwarding 7.44 Mpps / Diseño sin Ventilador / Protección 6 kV / Modo CCTV de un Clic / 32 VLANs / Gabinete Metálico / Ruijie Cloud

SKU: RG-ES205GC-V2 Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$683.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El RG-ES205GC-V2 es un switch de capa 2 gestionado en la nube, diseñado para entornos de redes pequeñas y aplicaciones profesionales de videovigilancia. Equipado con 5 puertos Gigabit 10/100/1000BASE-T, ofrece una capacidad de switching de 10 Gbps y una tasa de forwarding de 7.44 Mpps, garantizando un rendimiento eficiente para la transmisión de datos en tiempo real sin bloqueos. Su diseño sin ventilador, combinado con un gabinete metálico compacto y protección contra sobretensiones de 6 kV en los puertos de servicio, lo hace ideal para instalaciones con restricciones de ruido, entornos adversos y aplicaciones en exteriores protegidos. Incorpora el modo CCTV de un clic con prevención de bucles, facilitando la implementación de infraestructuras de videovigilancia sin complicaciones. La gestión remota a través de Ruijie Cloud y la app Reyee permite la administración centralizada, monitoreo en tiempo real y configuración de hasta 32 VLANs, optimizando la segmentación y seguridad de la red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Puertos: 5 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de switching: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tasa de forwarding: 7.44 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión: Ruijie Cloud y aplicación Reyee<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño térmico: Sin ventilador, operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección eléctrica: 6 kV contra sobretensiones en puertos de servicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Función CCTV: Modo de un clic con prevención de bucles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>VLANs: Soporte para hasta 32 VLANs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción: Gabinete metálico compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de switching: 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de forwarding: 7.44 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>5 puertos 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte hasta 32 VLANs<li style='padding: 6px 0;*>Modo CCTV con prevención de bucles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño sin ventilador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete metálico compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección 6 kV en puertos de servicio<li style='padding: 6px 0;*>Operación silenciosa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ruijie Cloud<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación Reyee<li style='padding: 6px 0;*>Administración remota centralizada<li style='padding: 6px 0;*>Monitoreo en tiempo real</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota mediante Ruijie Cloud y app Reyee
Característica 2	Operación silenciosa sin ventilador para entornos sensibles al ruido
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos de servicio
Característica 4	Modo CCTV de un clic con prevención de bucles de red
Característica 5	Soporte para configuración de hasta 32 VLANs independientes
Característica 6	Gabinete metálico compacto para instalación en espacios reducidos