



Switch Capa 3 / 24 Puertos PoE+ / 12x 2.5GbE + 12x 1GbE / 2x SFP+ 10G / 400W / Pantalla 1.3"

SKU: USW-ENTERPRISE-24-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$24,768.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch empresarial de Capa 3 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Integra 12 puertos 2.5GbE y 12 puertos 1GbE, todos con capacidad PoE+ 802.3at para alimentación de dispositivos como puntos de acceso, cámaras IP y teléfonos VoIP. Incluye dos puertos SFP+ de 10G para enlaces de fibra óptica y uplinks de alta velocidad. La pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas permite visualizar el estado del equipo localmente, mientras que la gestión centralizada se realiza a través de la aplicación UniFi Network. Ofrece funcionalidades de routing Capa 3, respaldo de energía DC mediante USP-RPS y un presupuesto PoE total de 400W.

Características principales

- 12 puertos RJ45 2.5GbE PoE+ (2.5G/1G/100M/10M) y 12 puertos RJ45 1GbE PoE+ (1G/100M/10M)
- 2 puertos SFP+ de 10G para conectividad de fibra óptica
- Pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas para monitoreo local
- Capacidad de conmutación de 124 Gb/s
- Presupuesto PoE total de 400W con soporte PoE+ 802.3at
- Funciones de switching Capa 3 para routing avanzado
- Preparado para respaldo de energía DC con USP-RPS
- Gestión y monitoreo remoto vía aplicación UniFi Network

Nota de compatibilidad:

Este switch no es compatible con los requisitos de PoE++ (802.3bt) de los puntos de acceso U7 y E7. Para implementaciones con dichos dispositivos se recomienda utilizar switches Enterprise Campus.

Especificaciones técnicas

Físicas

- Factor de forma:** Rack 1U
- Dimensiones:** 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7")
- Puertos de red:** 12x RJ45 2.5GbE PoE+ 2.5G/1G/100M/10M
- 2x SFP+:** 10G
- Energía y PoE:** Energía y PoE
- Presupuesto PoE total:** 400W
- Estándar PoE:** 802.3at (PoE+)
- Redundancia:** Respaldo DC con USP-RPS
- Rendimiento:**
- Capacidad de conmutación:** 124 Gb/s
- Capa de operación:** Capa 3
- Pantalla:** Táctil LCM 1,3"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas integrada
Característica 2	Capacidad de conmutación de 124 Gb/s
Característica 3	Monitoreo remoto vía aplicación UniFi Network
Característica 4	Compatible con respaldo de energía DC USP-RPS
Característica 5	Funciones avanzadas de switching Capa 3
Característica 6	Puertos 2.5GbE para mayor rendimiento de red