



Switch Capa 3 Administrable / 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP+ de 10 Gigabits / Compatible con GWN Cloud.

SKU: GWN7813 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches

\$4,477.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Switch de red empresarial administrable capa 3 / Administración en la nube con GWN Cloud, totalmente gratuito.</h2> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>La serie GWN7810 son switches de red administrables de capa 3 que permiten a las medianas y grandes empresas crear redes comerciales escalables, seguras, de alto rendimiento e inteligentes que son totalmente administrables. Permite VLANs avanzadas para una segmentación de tráfico flexible y sofisticada, QoS avanzada para priorizar el tráfico de red, IGMP/MLD Snooping para optimizar el rendimiento de la red y capacidades de seguridad integrales contra posibles ataques. Los modelos PoE proporcionan una salida PoE dinámica inteligente para alimentar teléfonos IP, cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi y otros dispositivos PoE. La serie GWN7810 se puede administrar de varias maneras, incluida la interfaz de usuario web local del switch de la serie GWN7810 y CLI, la interfaz de línea de comandos. La serie también es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma de gestión de red local y en la nube de Grandstream. La serie GWN7810 son switches de red administrables de nivel empresarial y con el mejor valor para medianas y grandes empresas.</p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(24, 24, 24, 0.03);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 Puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Puertos SFP+ de 10 Gigabits <li style='margin-bottom: 5px;'>Administrado por GWN.Cloud, GWN Manager y GWN700X <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación 128 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío de paquetes 95.232 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Agregación de enlaces para aumentar el ancho de banda y mejorar la confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tormentas para evitar la interrupción del tráfico causada por la transmisión, multidifusión o ciertos paquetes de unidifusión <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con GWN Cloud <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de Garantía <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(24, 24, 24, 0.03);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 2.94 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 440 x 200 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -10-60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación 100-240 VAC, 50/60 Hz, Max. 6 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Montable en rack </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(24, 24, 24, 0.03);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch GWN7813 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 cable de CA de 1.2 m (10 A) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable para conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>4 pies de goma <li style='margin-bottom: 5px;'>2 kits de Montaje en racks <li style='margin-bottom: 5px;'>8 tornillos (KM 3*6) <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita en la nube
Característica 2	VLANs avanzadas para segmentación flexible
Característica 3	QoS inteligente para priorización de tráfico
Característica 4	IGMP/MLD snooping optimiza rendimiento multicast
Característica 5	Seguridad integral contra ataques de red
Característica 6	Montaje rack 1U con kit de instalación incluido