



Switch Capa 3 Administrable / 48 Puertos Gigabit + 6 SFP+ 10G / Conmutación 216 Gbps / Montaje Rack 1U

SKU: GWN7816 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches

\$9,303.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Switch empresarial administrable Capa 3 diseñado para medianas y grandes organizaciones que requieren redes escalables, seguras y de alto rendimiento. Integra 48 puertos Gigabit Ethernet con 6 enlaces SFP+ de 10 Gigabits para agregación de backbone o conectividad de alta velocidad. La administración multiplataforma permite despliegues flexibles mediante interfaz en la nube, gestión local o línea de comandos. Ofrece capacidades de segmentación avanzada, control de tráfico prioritario y protección contra amenazas de red en una unidad compacta de rack.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>48 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 + 6 puertos SFP+ 10 GigabitsCapacidad de conmutación 216 Gbps y reenvío 160.704 MppsAdministración multiplataforma: GWN Cloud, GWN Manager y CLI localSoporte IPv4/IPv6 con enrutamiento dinámico y estáticoSeguridad avanzada: inspección ARP, IP Source Guard, protección DoSVLANs avanzadas para segmentación flexible de tráficoQoS avanzada para priorización inteligente de tráfico de redIGMP/MLD snooping para optimización de rendimiento multicastDiseño montable en rack de 1U con ventilación activa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos RJ45: 48 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos SFP+: 6 x 10 Gigabits</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de conmutación: 216 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tasa de reenvío: 160.704 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Administración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Plataformas: GWN Cloud, GWN Manager, CLI local</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protocolos de red</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Seguridad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Funciones: Inspección ARP, IP Source Guard</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: Anti-DoS integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Factor de forma: 1U rackmount</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración multiplataforma: nube, local y CLI
Característica 2	Enrutamiento IPv4/IPv6 dinámico y estático
Característica 3	Seguridad integral: ARP inspection, IP Source Guard, DoS
Característica 4	VLANs avanzadas con segmentación flexible
Característica 5	QoS avanzada para priorización de tráfico crítico
Característica 6	IGMP/MLD snooping para optimización multicast