



Switch Capa 3 PoE+ Administrable / 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP+ de 10 Gigabits / Hasta 120W / Compatible con GWN Cloud.

SKU: GWN7811P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$3,391.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de red empresarial administrable capa 3 / Administraci&ocute;n en la nube con GWN Cloud, totalmente gratuito.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>La serie GWN7810 son switches de red administrables de capa 3 que permiten a las medianas y grandes empresas crear redes comerciales escalables, seguras, de alto rendimiento e inteligentes que son totalmente administrables. Permite VLANs avanzadas para una segmentaci&ocute;n de tráacutefico flexible y sofisticada, QoS avanzada para priorizar el tráacutefico de red, IGMP/MLD Snooping para optimizar el rendimiento de la red y capacidades de seguridad integrales contra posibles ataques. Los modelos PoE proporcionan una salida PoE dináacutemica inteligente para alimentar teléacutefonos IP, cáacutemaras IP, puntos de acceso Wi-Fi y otros dispositivos PoE. La serie GWN7810 se puede administrar de varias maneras, incluida la interfaz de usuario web local del switch de la serie GWN7810 y CLI, la interfaz de l&iacut;nea de comandos. La serie tambiéacuten es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma de gesti&ocute;n de red local y en la nube de Grandstream. La serie GWN7810 son switches de red administrables de nivel empresarial y con el mejor valor para medianas y grandes empresas.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracter&iacut;sticas principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps PoE+ hasta 120W<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>2 Puertos SFP+ de 10 Gigabits<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Administrado por GWN.Cloud, GWN Manager y GWN700X<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Capacidad de conmutaci&ocute;n 56 Gbps<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Tasa de reenv&iacut;o de paquetes 41,66 Mpps<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Agregaci&ocute;n de enlaces para aumentar el ancho de banda y mejorar la confiabilidad<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Control de tormentas para evitar la interrupci&ocute;n del tráacutefico causada por la transmisi&ocute;n, multidifusi&ocute;n o ciertos paquetes de unidifusi&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Compatible con GWN Cloud<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify; font-weight: bold;'>3 años de Garant&iacut;a</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracter&iacut;sticas F&iacut;gicas y Eléacut;ctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Peso 2.17 kg<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Dimensiones 330 × 176 × 44 mm<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Temperatura de funcionamiento 0–45 °C<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Temperatura de almacenamiento -10–60 °C<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Fuente de alimentaci&ocute;n 100-240 VAC, 50/60 Hz, Max. 6 A<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify; font-weight: bold;'>Montable en rack</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Switch GWN7811P<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>1 cable de CA de 1,2 m (10 A)<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>1 Cable para conexi&ocute;n a tierra<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>4 pies de goma<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>2 kits de Montaje en racks extendidos<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>8 tornillos (KM 3*6)<li style='margin-bottom: 5px; text-align: justify;'>Gu&iacut;a de instalaci&ocute;n</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota gratuita vía GWN Cloud
Característica 2	VLANs avanzadas para segmentación flexible
Característica 3	QoS avanzada para priorización de tráfico
Característica 4	Agregación LACP para ancho de banda y redundancia
Característica 5	IGMP/MLD snooping para optimización de red
Característica 6	Control de tormentas contra congestión

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 16:30