



Switch Capa 3 Stackeable 10 Gigabit , 12 puertos 100/1000/10G Base-T (RJ-45) y 4 puertos SFP/SFP+ 10G

SKU: AT-XS916MXT-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$46,837.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Los switches XS916MXT y XS916MXS ofrecen un costo efectivo, conectividad de alta velocidad 10G para servidores y almacenamiento y soporte 100/1000 conexiones para redes existentes. La Serie XS900MX es ideal para una red altamente flexible y fiable, que se puede escalar fácilmente para satisfacer las crecientes demandas de tráfico. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12 puertos 100/1000/10G Base-T (RJ-45) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos 10G SFP/SFP+ </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema Operativo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus™ </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Administración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Allied Telesis Autonomous Management FrameworkTM supports auto-recovery, zero-touch configuration, and auto-backup <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Industry-leading Quality of Service (QoS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN ACLs <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Active Fiber Monitoring <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN Mirroring (RSPAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>RIP and static routing </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 47-63Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 43 x 323 x 210 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.8 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C a 50°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'> Garantía 1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:
 http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </p> </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid currentColor; margin-top: 20px;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 10G para servidores y almacenamiento
Característica 2	Compatibilidad 100/1000 para redes existentes
Característica 3	Autonomous Management Framework con zero-touch
Característica 4	Ethernet Protection Switched para alta disponibilidad
Característica 5	Redundancia eléctrica para operación continua
Característica 6	Stackable para escalabilidad de red flexible