



Switch Capa 3 Stackable 10 Gigabit , 12 puertos SFP/SFP+ 10G y 4 puertos 100/1000/10G Base-T (RJ-45)

SKU: AT-XS916MXS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$54,707.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Los switches XS916MXT y XS916MXS ofrecen un costo efectivo, conectividad de alta velocidad 10G para servidores y almacenamiento y soporte 100/1000 conexiones para redes existentes. La Serie XS900MX es ideal para una red altamente flexible y fiable, que se puede escalar fácilmente para satisfacer las crecientes demandas de tráfico.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12 puertos SFP/SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos 100/1000/10G Base-T (RJ-45) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Throughput</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>238Mpps </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema Operativo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Administración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Allied Telesis Autonomous Management Framework™ (AMF) supports auto-recovery, zero-touch configuration, and auto-backup <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Industry-leading Quality of Service (QoS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN ACLs <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Active Fiber Monitoring <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN Mirroring (RSPAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>RIP and static routing </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 47-63Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 43 x 323 x 210 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.7 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C a 50°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'>>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 10G para servidores y almacenamiento
Característica 2	Compatibilidad 100/1000 para redes existentes
Característica 3	Throughput de 238 millones de paquetes por segundo
Característica 4	Sistema operativo AlliedWare Plus con gestión avanzada
Característica 5	Soporte RIP y enrutamiento estático
Característica 6	Autonomous Management Framework con zero-touch