



Switch cnMatrix EX2028-P capa 3 de 28 puertos (24 PoE Gigabit 802.3af/at, 4 SFP+) administración desde la Nube (MX-EX2028PxA-U)

SKU: MX-EX2028PXA-U Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$31,670.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mejore el rendimiento de la red, reduzca tiempo y costo de gestión, administración y aprovisionamiento, haciendo más ágil la implementación. Los Switchs cnMatrix simplifican la implementación y operación de la red. Cuando se implementan con puntos de acceso WLAN cnPilot y el sistema de administración cnMaestro Essentials o cnMaestro X, los operadores de red tienen una red unificada de alta calidad con cable, inalámbrica, y de alta calidad. CnMatrix de Cambium Networks mejora el rendimiento, la seguridad y la satisfacción del usuario final al tiempo que reduce los costos. Los Switchs cnMatrix simplifican la implementación y operación de la red. Cuando se implementan con puntos de acceso WLAN cnPilot y el sistema de administración cnMaestro Essentials o cnMaestro X, los operadores de red tienen una red unificada de alta calidad con cable, inalámbrica, y de alta calidad. CnMatrix de Cambium Networks mejora el rendimiento, la seguridad y la satisfacción del usuario final al tiempo que reduce los costos. Capacidad para perfilar dispositivos y configurar automáticamente el switch proporcionando una experiencia de zero-touch incluso al implementar, desconectar o mover dispositivos de red. Segmentación automática de dispositivos según su perfil. Proporciona un entorno seguro para los recursos críticos de la red al colocar automáticamente los dispositivos en el segmento de red apropiado según su perfil. Mejora la seguridad al eliminar automáticamente toda la configuración dinámica asociada cuando un dispositivo se desconecta. Mejora la seguridad al eliminar automáticamente toda la configuración dinámica asociada cuando un dispositivo se desconecta. Permite la automatización de políticas, la supervisión sencilla y la resolución de problemas de la red unificada por cable / inalámbrica. Operación ininterrumpida incluso cuando se pierde la conectividad a la nube. La plataforma de gestión gratuita basada en la nube de cnMaestro proporciona una rica gestión del ciclo de vida, configuración y control, y servicios de seguridad; que también puede estar disponible con opciones de implementación en las instalaciones. Características Generales: Rendimiento: 128 Gbps. Tipos de PoE: 24 Puertos PoE802.3af/at. Puertos UpLink: 4 Puertos SFP+ (10 Gbps). Almacenamiento Flash: 128 Mb. Automatización basada en políticas: Sí. Calidad de servicio: Asignación de ACL y marcado de ToS/DSCP (QoS). Seguridad: Autenticación 802.1x, DHCP Snooping, Radius / Tacacs / Tacacs+. Administración: cnMaestro (Nube / On-Premises), CLI, WEB. Gestión desde la nube cnMaestro: Sí. Capa: Capa 2 y Capa 3. Temperatura de operación: -30°C a 60°C. Necesita accesorios AC-CORD-1.8M y MX-EXTXFULLA-1. 5 Años de Garantía.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Despliegue zero-touch para configuración remota inmediata
Característica 2	Automatización basada en políticas para aprovisionamiento automático
Característica 3	Integración unificada con WLAN cnPilot y cnMaestro
Característica 4	Rendimiento de conmutación de 128 Gbps sin bloqueo
Característica 5	Seguridad 802.1X con autenticación de puerto y QoS
Característica 6	Supervivencia de sitio para operación continua sin interrupciones