



Switch cnMatrix EX2028-P capa 3 de 28 puertos (24 PoE Gigabit 802.3af/at, 4 SFP+) administración desde la Nube (MX-EX2028Px8-U)

SKU: MX-EX2028PXB-U Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$31,705.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Texto introductorio --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Mejore el rendimiento de la red, reduzca tiempo y costo de gestión, administración y aprovisionamiento, haciendo más ágil la implementación. </h3> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Los Switchs cnMatrix simplifican la implementación y operación de la red. Cuando se implementan con puntos de acceso WLAN cnPilot y el sistema de administración cnMaestro Essentials o cnMaestro X, los operadores de red tienen una red unificada de alta calidad con cable, inalámbrica, y de alta calidad. CnMatrix de Cambium Networks mejora el rendimiento, la seguridad y la satisfacción del usuario final al tiempo que reduce los costos. </p> </div> <!-- Sección de características con imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> AUTOMATIZACIÓN BASADA EN POLÍTICAS </h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> Capacidad para perfilear dispositivos y configurar automáticamente el switch proporcionando una experiencia de zero-touch incluso al implementar, desconectar o mover dispositivos de red </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DISPOSITIVOS </h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> Proporciona un entorno seguro para los recursos críticos de la red al colocar automáticamente los dispositivos en el segmento de red apropiado según su perfil </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> AUTO POLICY Wipe </h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> Mejora la seguridad al eliminar automáticamente toda la configuración dinámica asociada cuando un dispositivo se desconecta </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> AWARE INALÁMBRICO </h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> Permite la automatización de políticas, la supervisión sencilla y la resolución de problemas de la red unificada por cable / inalámbrica </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> SUPERVIVENCIA DEL SITIO </h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> Operación ininterrumpida incluso cuando se pierde la conectividad a la nube </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> GESTIÓN DE LA NUBE </h4> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> La plataforma de gestión gratuita basada en la nube de cnMaestro proporciona una rica gestión del ciclo de vida, configuración y control, y servicios de seguridad que también puede estar disponible con opciones de implementación en las instalaciones </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='width: 100%; margin: 40px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características Generales </h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 128 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de PoE: 24 Puertos PoE 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos UpLink: 4 Puertos SFP+ (10 Gbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento Flash: 128 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatización basada en políticas: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de servicio: Asignación de ACL y marcado de ToS/DSCP (QoS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Autenticación 802.1x, DHCP Snooping, Radius / Tacacs <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración: cnMaestro (Nube / On-Premises), CLI, WEB <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión desde la nube Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Capa: Capa 2 y Capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Necesita accesorios AC-CORD-1.8M y MX-EXTXFULLA-1 </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización por políticas para despliegue instantáneo de configuraciones
Característica 2	Segmentación automática que aísla y protege recursos críticos de red
Característica 3	Zero-touch provisioning que elimina intervención manual en instalación
Característica 4	Integración unificada con puntos de acceso cnPilot y cnMaestro
Característica 5	Reducción de costos operativos mediante gestión centralizada en cloud
Característica 6	Rendimiento optimizado con switching wire-speed sin bloqueo