



Switch con Llave con Contacto / Relevador con salida NC y NO

SKU: PROKSC Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$171.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de acero para durabilidad superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor on/off con contacto NO/COM y NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tensión ≤ 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 115 x 70 x 34 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave universal extraíble en ambas posiciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida mecánica: 500,000 accionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.113 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente soportada: 24VCD@3A Max <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -10 a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de contacto: NO/COM y NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de botón: Enclavado <li style='margin-bottom: 5px;'>Llaves: Dos llaves contenidas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Escuelas <li style='margin-bottom: 5px;'>Hospitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Clínicas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>115 x 70 x 34 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La llave es universal y puede funcionar con cualquier PROKSC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa de acero inoxidable para máxima resistencia
Característica 2	Contactos NO/COM y NC/COM para versatilidad de control
Característica 3	Llave universal extraíble en ambas posiciones ON/OFF
Característica 4	Vida útil de 500,000 accionamientos mecánicos
Característica 5	Operación en temperaturas de -10°C a 55°C
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta