



Switch Conmutador HDMI 4X1 | 4 Entradas 1 Salida | Velocidad de transmisión 48 Gbps | Resolución 8K | Salida de audio | HDCP 2.3

SKU: TT401-8K Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Switches de Video

\$802.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción

Es un dispositivo que permite conectar hasta 4 fuentes de señal HDMI a una pantalla, como por ejemplo televisores o monitores. Este conmutador es capaz de admitir una resolución máxima de 8K@60Hz y también es compatible con resoluciones más bajas. El conmutador ofrece diferentes métodos de control, como un control remoto por infrarrojos y un interruptor RS-232. Estos métodos permiten cambiar fácilmente entre las 4 fuentes de señal HDMI y seleccionar el contenido que se mostrará en la pantalla. Este producto se utiliza en diferentes aplicaciones, como el monitoreo de seguridad, el entretenimiento multimedia, la radiodifusión y los centros de mando.

Sección de características

Características

- HDMI:** 2.1, 2.0, 1.4
- HDCP:** 2.3, 2.2, 1.4
- Ancho de banda:** 48Mbps
- Resoluciones:** 7680x4320@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25/30/50/60/100/120Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60/100/120Hz, 3440x1600@60Hz, 3440x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz, 2560x1440@60/100/120Hz, 1080p@50/60/100/120Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz.
- Formato de audio:** No especificado
- Conexiones:**
 - Entrada:** HDMI4 (TipoA, 19 pin hembra)
 - Salida:** HDMI1 (TipoA, 19 pin hembra)
- Longitud de cable de Entrada:** ≤3 m (8K)(estándares de cable AWG26 HDMI2.1), ≤5 m (4K) (estándares de cable AWG23 HDMI2.0)
- Longitud de cable de Salida:** ≤3 m (8K)(estándares de cable AWG26 HDMI2.1), ≤5 m (4K)(estándares de cable AWG23 HDMI2.0)
- Modo:** 1x1 / 2x1 / 3x1 /4x1
- Especificaciones físicas**
 - Dimensiones:** 160(L)*58(W)*20.6(H)mm
 - Peso neto:** 275g
 - Fuente de alimentación:** 5V/1A
 - Consumo:** 2W
 - Temperatura de operación:** 0-60º
- Incluye:**
 - 1x Fuente de 5V/1A
 - 1x Manual de usuario

Imagen secundaria

PDF

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación remota entre 4 fuentes sin intervención física
Característica 2	Resolución 8K@60Hz con retrocompatibilidad 4K y 1080p
Característica 3	Ancho de banda 48 Gbps para transmisión sin degradación
Característica 4	Control dual por infrarrojo y RS-232 para integración en sistemas
Característica 5	Compatibilidad HDCP 2.3 para contenido protegido
Característica 6	Alimentación 5V/1A con diseño compacto para instalaciones reducidas