



Switch Core Administrable Capa 3 con 24 puertos Gigabit + 8 SFP+ para fibra 10Gb, gestión gratuita desde la nube.

SKU: RG-CS85-24GT8XS-D Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$37,874.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch core administrable Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales y centros de datos de mediana escala. Integra 24 puertos eléctricos Gigabit Ethernet con 8 puertos SFP+ de alta velocidad para enlaces de fibra óptica a 1 o 10 Gbps. Ofrece capacidad de conmutación de 688/880 Gbps con tasa de reenvío de 512 Mpps, garantizando rendimiento sin bloqueos en entornos de tráfico intensivo. La arquitectura modular con doble fuente de alimentación redundante (modelo RG-PA150IB-F, adquirida por separado) y sistema de refrigeración por ventiladores inteligentes asegura disponibilidad operativa continua. La gestión centralizada gratuita mediante plataforma en la nube elimina costos de licenciamiento y simplifica la administración remota del dispositivo.

Características Generales

- 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 + 8 puertos SFP+ 1GE/10GE
- Capacidad de conmutación: 688 Gbps / 880 Gbps
- Tasa de reenvío: 512 Mpps
- 2 ranuras de fuente de alimentación modular (modelo RG-PA150IB-F por separado)
- 1 puerto de administración, 1 puerto de consola, 1 puerto USB 2.0
- Gestión gratuita centralizada vía nube
- Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Desempeño

Capacidad de conmutación: 688 Gbps / 880 Gbps
Tasa de reenvío: 512 Mpps
Modo de enfriamiento: Refrigeración por ventilador

Físicas y Eléctricas

Puertos eléctricos: 24 x 10/100/1000 Mbps
Puertos fibra: 8 x SFP+ 1GE/10GE
Puertos de gestión: 1 administración, 1 consola, 1 USB 2.0

Ranuras de alimentación: 2 modulares
Fuente modular: RG-PA150IB-F (por separado)

Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Contenido del Paquete

Switch RGCS8524GT8XSD

Nota: Fuente de alimentación modular adquirida por separado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de conmutación de 688/880 Gbps para redes de alta densidad
Característica 2	8 puertos SFP+ 1/10 GbE para conectividad de fibra escalable
Característica 3	Gestión centralizada gratuita desde la nube sin licencias adicionales
Característica 4	Diseño modular con doble fuente de alimentación redundante
Característica 5	Refrigeración inteligente por ventiladores para operación continua
Característica 6	Puertos de gestión dedicados: consola, administración y USB 2.0