



SKU: RG-CS85-48GT4XS-D Marca: RUIJIE Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Especificación clave/<h3> <ul style="padding-left: 30px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Puerto de servicio: 48 puertos eléctricos de 10/100/1000 Mbps con negociación automática, 4 puertos SFP+ 1G/10G y dos ranuras de alimentación modulares/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Capacidad de conmutación: 656 Gbps/880 Gbps/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Modo de enfriamiento: Refrigeración por ventilador/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Corriente: 240 VCC/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Agregar un link: Soportado/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> PoE: Soportado/ </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Especificaciones adicionales/<h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Puerto de gestión: 1 x puerto de administración, 1 x puerto de consola/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Tasa de reenvío: 488 Mpp/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> C.A. 100 - 240 VCA, 50/60 Hz/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Consumo de energía: < 70 W (sin módulo de expansión) o < 95 W (con módulo de expansión)/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 440 mm x 340 mm x 43,6 mm/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Período de garantía: 3 años/ </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Características físicas/</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Dimensiones: 440 mm x 340 mm x 43,6 mm/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Peso: No especificado/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Modo de enfriamiento: Refrigeración por ventilador/ </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Condiciones operativas/</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Temperatura: 0 - 45°C/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Humedad: No especificado/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Alimentación: 100-240 VCA/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Corriente: 240 VCC/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Consumo de energía: < 70 W (sin módulo de expansión) o < 95 W (con módulo de expansión)/ </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Condiciones operativas/</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Temperatura: 0 - 45°C/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Humedad: No especificado/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Alimentación: 100-240 VCA/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Corriente: 240 VCC/ <li style="margin-bottom: 5px;"/> Consumo de energía: < 70 W (sin módulo de expansión) o < 95 W (con módulo de expansión)/ </div> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 12px; color: #ccc; font-weight: bold;"/>RG-PA150IB-F/</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de conmutación de 880 Gbps para backbone de red empresarial
Característica 2	48 puertos eléctricos Gigabit con auto-negociación para conectividad flexible
Característica 3	4 puertos SFP+ 1G/10G para uplinks de alta velocidad por fibra óptica
Característica 4	Diseño modular con doble fuente de alimentación para redundancia
Característica 5	Gestión gratuita desde la nube para administración remota centralizada
Característica 6	Reenvío de 488 Mpps para procesamiento de tráfico sin cuellos de botella