



Switch Core Capa 3 / 24 Puertos 10GE SFP+ / 6 Puertos 100GE QSFP28 / Switching 1680 Gbps / Forwarding 1250 Mpps / iStack / Gestión Cloud / 1U

SKU: S630-24X6C Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$48,332.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Huawei eKitEngine S630-24X6C es un switch core de capa 3 totalmente gestionado, diseñado para actuar como núcleo o agregación en redes de pequeñas y medianas empresas. Equipado con 24 puertos 10GE SFP+ y 6 puertos 100GE QSFP28, ofrece una capacidad de switching de 1680 Gbps y una tasa de reenvío de paquetes de 1250 Mpps, garantizando un rendimiento de nivel carrier en formato compacto 1U. Su arquitectura incorpora un chip procesador de paquetes de alta velocidad diseñado específicamente para Ethernet, con forwarding programable que permite la personalización de flujos de tráfico según requerimientos específicos de la red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>24 puertos 10GE SFP+ y 6 puertos 100GE QSFP28Switching de 1680 Gbps y forwarding de 1250 MppsStacking inteligente iStack que virtualiza múltiples switchesGestión en la nube vía Huawei eKit AppProtección de anillo ERPS con conmutación en milisegundosNetwork slicing con monitoreo IFIT de pérdida y latenciaChip procesador de paquetes de alta velocidad para EthernetForwarding programable para personalización de flujos de tráficoFormato 1U: 442 x 420 x 43.6 mm (17.4 x 16.54 x 1.72 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Puertos 10GE SFP+: 24Puertos 100GE QSFP28: 6Capacidad de switching: 1680 GbpsTasa de reenvío de paquetes: 1250 MppsStacking iStack: SíNetwork slicing con IFIT: SíProtección de anillo ERPS: SíForwarding programable: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Factor de forma: 1UDimensiones: 442 x 420 x 43.6 mm (17.4 x 16.54 x 1.72 in)Capa de operación: Capa 3Gestión: Totalmente gestionadoChip procesador: Alta velocidad diseñado para Ethernet</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Gestión en la nube: Huawei eKit AppVirtualización de switches: iStackMonitoreo de rendimiento: IFIT (pérdida y latencia)Alta disponibilidad: ERPS con conmutación en milisegundosSegmentación de red: Network slicing</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forwarding programable para personalización de flujos de tráfico
Característica 2	Chip procesador de paquetes de alta velocidad para Ethernet
Característica 3	Conmutación ERPS en milisegundos para alta disponibilidad
Característica 4	Network slicing con monitoreo IFIT de pérdida y latencia
Característica 5	Virtualización iStack de múltiples switches físicos
Característica 6	Gestión remota vía app móvil sin controlador local

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 05:11