



Switch Core Capa 3 / 24 Puertos SFP 100/1000 Mbps / 8 Puertos Combo Gigabit / 8 Puertos SFP+ 10G / 880 Gbps / Gestión Cloud

SKU: RG-CS85-24SFP/8GT8XS-D Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$42,120.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch core administrable Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresarial y centros de datos que requieren alto rendimiento en conmutación. Integra 24 puertos SFP 100/1000 Mbps, 8 puertos combo RJ45/SFP negociables a 10/100/1000 Mbps y 8 puertos SFP+ de 1G/10G para uplinks de fibra óptica de alta velocidad. Ofrece capacidad de conmutación de 880 Gbps y tasa de reenvío de 512 Mpps, garantizando procesamiento eficiente de tráfico intensivo. Incluye puerto de gestión dedicado, puerto de consola y USB 2.0 para administración flexible local o remota. Su refrigeración por ventilador controlada y diseño compacto de 440 x 340 x 44 mm (17.3 x 13.4 x 1.7 in) permiten instalación en racks estándar con operación confiable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos SFP 100/1000 Mbps (puertos 1-16: SFP 100/1000 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 puertos combo RJ45/SFP 10/100/1000 Mbps con negociación automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 puertos SFP+ 1G/10G para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación: 688 Gbps / 880 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío: 512 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto de gestión dedicado, 1 puerto de consola, 1 puerto USB 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 ranuras de alimentación modulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para agregación de enlaces (Link Aggregation)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Garantía: 3 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 688 Gbps / 880 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 512 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de enfriamiento: Refrigeración por ventilador</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación C.A.: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación C.C.: 240 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de energía: Variable según configuración</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Requerimientos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch core RGC58524SFP/8GT8XSD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 ranuras de alimentación modulares (vacías)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de conmutación 880 Gbps para redes de alto tráfico
Característica 2	24 puertos SFP flexibles 100/1000 Mbps para despliegues de fibra
Característica 3	8 puertos SFP+ 1G/10G para uplinks de alta velocidad
Característica 4	8 puertos combo RJ45/SFP con negociación automática
Característica 5	Gestión remota vía puerto dedicado, consola y USB 2.0
Característica 6	Refrigeración por ventilador controlada para operación estable