



Switch Core Capa 3, 24 Puertos SFP 100/1000X, 8 Puertos Compartidos Gigabit Ethernet, 4 Puertos SFP de 10 Gbps

SKU: XGS3-24242-V3 Marca: PLANET Categoría: Switches

\$30,608.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de soluciones comunes --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 15px 0; color: #2880b9; font-family: arial, helvetica, sans-serif;'>Soluciones Comunes</h2> </div> <!-- Solución de red en malla --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; color: #2880b9; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución de red en malla para sistemas de Big Data</h3> <div style='text-align: center; margin: 15px 0;'> </div> </div> <!-- Centro de datos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; color: #2880b9; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enrutamiento VLAN Capa 3</h3> <div style='text-align: center; margin: 15px 0;'> </div> </div> <!-- Enrutamiento VLAN Capa 3 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; color: #2880b9; font-family: arial, helvetica, sans-serif; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enrutamiento VLAN Capa 3</h3> <div style='text-align: center; margin: 15px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranuras SFP / mini-GBIC: 24 interfaces SFP 100 / 1000BASE-X
Compatible con transceptor SFP 100BASE-FX <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de cobre: 8 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X, compartidos con el puerto 1 al puerto 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranuras SFP +: 4 interfaces 10GBASE-SR / LR SFP + (puerto 25 a puerto 28)
Compatible con transceptor SFP 1000BASE-SX / LX / BX <li style='margin-bottom: 5px;'>Consola: 1 puerto serie RJ45 a RS232 (115200, 8, N, 1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: 95,23 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de ruteo: Entrada de enrutamiento IPv4: 13K
Entrada de enrutamiento IPv6: 3.2K <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 240 x 43,6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3173g <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: Max. 51,1 Watts / 174 BTU (entrada de CA)
Máx. 47,6 Watts / 162 BTU (entrada de CC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos de energía: CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
CC 36 V -75 V, 2,5 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones IPv4 Capa 2 y 3: <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones de IPv6 Capa 2 y 3: </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lista de compatibilidad de clústeres de IP (apilamiento): <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XGS3-24242v3 <li style='margin-bottom: 5px;'>XGS3-24042v3 <li style='margin-bottom: 5px;'>SGS-6341-24T4Xv2 <li style='margin-bottom: 5px;'>SGS-6341-24P4Xv2 <li style='margin-bottom: 5px;'>SGS-6341-16S8C4XRv2 <li style='margin-bottom: 5px;'>SGS-6341-48T4X <li style='margin-bottom: 5px;'>Lista de compatibilidad de apilamiento de hardware: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XGS3-24242v3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración del sistema <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consola, Telnet, SSH, navegador web, SNMP v1, v2c y v3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 0 ~ 50 grados C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 5 ~ 90% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10 ~ 70 grados C <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 5 ~ 90% (sin condensación) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 95,23 Mpps para tráfico intensivo
Característica 2	Soporte completo IPv4 e IPv6 en Capa 2 y 3
Característica 3	4 puertos SFP+ 10G para agregación de alta velocidad
Característica 4	Consumo máximo de solo 51,1 watts eficiente
Característica 5	Tabla de enrutamiento con 13K rutas IPv4 y 3,2K IPv6
Característica 6	Arquitectura de malla optimizada para big data