



Switch de 4 interruptores para Encendido/Apagado y Control de patrones de destello

SKU: XDKQH01 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$234.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-weight: bold;'>Switch de 4 interruptores para Encendido/Apagado y Control de patrones de destello</h1> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-weight: normal;'>Recomendado para barras de luces X67AV2, X67RV2, X67AW, X67RW de la marca Epcom Industrial</h2> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch de 4 interruptores para control avanzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con barras de luces epcom x67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 104mm x 55mm x 33mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo de operación: 12 VCC, 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS y montaje adhesivo resistente </div> <!-- Especificaciones generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 55g <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: 3 Interruptores y 1 botón de pulso momentáneo <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Permanente o pegatina de alta adherencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: De uso rudo </div> <!-- Especificaciones eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo de operación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de operación: 15 A </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 interruptores para control avanzado
Característica 2	Compatibilidad con barras de luces EPCOM X67
Característica 3	Dimensiones compactas 104mm x 55mm x 33mm
Característica 4	Voltaje máximo 12 VCC, corriente 15 A
Característica 5	Material ABS y montaje adhesivo resistente
Característica 6	Botón de pulso momentáneo integrado