



Switch de Acceso eKit Administrable / Capa 2 / 24 Puertos PoE+ Gigabit + 2 Puertos SFP (2.5 Gbps) + 2 Puertos SFP+ / PoE Perpetuo / Presupuesto PoE 195 W / Sin licenciamiento

SKU: S2205-24LP4JX

Marca: HUAWEI

Categoría: Switches PoE

\$4,310.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 90 mm x 550 mm x 360 mm con caja<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 43.6 mm x 442 mm x 220 mm sin caja<li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar PoE: 802.3 af/at<li style='margin-bottom: 5px;'>24 Puertos PoE+ Gigabit<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos de fibra óptica SFP/SFP+<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del chasis: Metal<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo del equipo: Sin PoE: 38.58 W / Con PoE: 277.55 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en rack, escritorio o pared<li style='margin-bottom: 5px;'>Capa 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switching: 98 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de paquetes: 73 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 100 VCA - 240 VCA; 50 Hz - 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5°C to 45°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.71 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de las interfaces</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>24 Puertos PoE+ (802.3 af/at) 10/100/1000 Mbps (Autonegociable)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos Uplink SFP 2500 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos Uplink SFP+ 10000 Mbps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones del equipo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador<li style='margin-bottom: 5px;'>Sin licenciamiento oculto<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión en la nube gratuita<li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de gestión: Interfaz web, SSH o Nube de SNC de Huawei<li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de problemas en cuestión de minutos desde la nube con IA<li style='margin-bottom: 5px;'>Defensa contra ataques DoS, ARP e ICMP<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte DHCP Snooping<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de PoE Perpetuo<li style='margin-bottom: 5px;'>Función STP, RSTP y MSTP<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de ERPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Función IGMPv1/v2/v3 y IGMPv1/v2/v3 snooping</div><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Esto nos funciona en aplicaciones como Video vigilancia donde las cámaras son cruciales y no deben de apagarse por ninguna razón.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'></div></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Flexibilidad en conectividad Ethernet, diseñado para cualquier tipo de aplicación o requerimiento, ya que se puede tener conectividad por cable ethernet o por fibra óptica, en las diferentes capacidades de datos, desde 10 Mbps hasta 10 Gbps.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Con el siguiente código QR puedes descargar la aplicación de Huawei eKit en donde podrás dar de alta equipos como: Routers, Switch y puntos de acceso de la línea eKit, en cuestión de minutos y poder desplegar redes de la comodidad de su smartphone.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Disponible para iOS, Android y Harmony OS.</p></div></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'></div></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Métodos flexibles de gestión: desde la interfaz web, APP (iOS/Android/Harmony OS) y desde la nube SNC de Huawei.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Lo importante del soporte técnico o solucionar problemas, es hacerlo de manera rápida y efectiva. Huawei viene a revolucionar esto con la función de solución de problemas impulsado por la IA (Inteligencia artificial) teniendo un diagnostico de la red en sus diferentes parámetros en cuestión de minutos, indicando problemas y posibles soluciones de cada uno de ellos.</p></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; text-align: center; color: inherit;'>Diferencias entre series de Switches Huawei eKit</h2><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 puertos PoE+ Gigabit con estándar 802.3 af/at
Característica 2	2 puertos SFP 2.5 Gbps y 2 SFP+ 10 Gbps
Característica 3	PoE Perpetuo: alimentación ininterrumpida en reinicios del switch
Característica 4	Gestión multiplataforma: web, app móvil y nube Huawei SNC
Característica 5	Capacidad de switching 98 Gbps y reenvio 73 Mpps
Característica 6	Detección y defensa contra ataques DoS, ARP e ICMP