



Switch de Acceso eKit Administrable / Capa 2 / 6 Puertos PoE+ Gigabit + 2 Puertos PoE+ Multi-Gigabit (2.5 Gbps) + 2 Puertos Gigabit + 2 Puertos SFP + 2 Puertos SFP+ / PoE Perpetuo / Presupuesto PoE 128 W / Sin licenciamiento

SKU: S220S-10PN4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$4,770.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimesiones: 91 mm x 465 mm x 355 mm con caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimesiones: 43.6 mm x 320 mm x 210 mm sin caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar PoE: 802.3 af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Puertos PoE+ Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos PoE+ Multi-Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos de fibra óptica SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos de fibra óptica SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del chasis: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo del equipo: Sin PoE: 24.03 W / Con PoE: 162.36 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en rack, escritorio o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Capa 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switching: 76 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Reenvío de paquetes: 57 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 100 VCA - 240 VCA; 50 Hz - 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.44 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de las interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Puertos PoE+ (802.3 af/at) 10/100/1000 Mbps (Autonegociable) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos 10/100/1000 Mbps (Autonegociable) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos PoE+ (802.3 af/at) 10/100/1000/2500 Mbps (Autonegociable) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos Uplink SFP 100/1000/2500 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos Uplink SFP+ 100/1000/10000 Mbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones del equipo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función STP, RSTP y MSTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de ERPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Función IGMPv1/v2/v3 y IGMPv1/v2/v3 snooping </div> <!-- Sección de características detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Flexibilidad en conectividad Ethernet, diseñado para cualquier tipo de aplicación o requerimiento, ya que se puede tener conectividad por cable ethernet o por fibra óptica, en las diferentes capacidades de datos, desde 10 Mbps hasta 10 Gbps.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Compatible con PoE permanente. Los switches se reinician y la alimentación de los dispositivos conectados no se interrumpe.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Esto nos funciona en aplicaciones como video vigilancia donde las cámaras son cruciales y no deben de apagarse por ninguna razón.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Arquitectura sin bloqueo: Alto rendimiento, gran ancho de banda para reenvío de paquetes sin bloqueo, y sin congestión durante picos de tráfico</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Con el código QR puedes descargar la aplicación de Huawei eKit para dar de alta equipos como routers, switches y puntos de acceso de la línea eKit en minutos y desplegar redes desde la comodidad de tu smartphone.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Disponible para iOS, Android y Harmony OS.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Métodos flexibles de gestión: desde la interfaz web, APP (iOS/Android/Harmony OS) y desde la nube SNC de Huawei.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Permite compartir proyectos para clientes específicos, gestionar y dar soporte técnico de manera remota sin costos adicionales, ya que la plataforma de eKit es totalmente gratuita.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La solución de problemas se realiza de manera rápida y efectiva con la función de diagnóstico impulsado por inteligencia artificial, permitiendo identificar problemas y posibles soluciones en minutos.</p> </div> </div> <!-- Tabla comparativa --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diferencias entre series de Switches Huawei eKit</h3> <div style='width: 100%; overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; margin: 0 auto;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/S220S8T2J/234868-captura_de_pantalla_2024-11-06_a_la(s)_12.19.15.png' alt='Comparación series de Switches Huawei eKit'> </div> </div> <!-- Sección de gestión --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión inteligente</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Métodos flexibles de gestión: desde la interfaz web, APP (iOS/Android/Harmony OS) y desde la nube SNC de Huawei.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Permite compartir proyectos para clientes específicos, gestionar y dar soporte técnico de manera remota sin costos adicionales, ya que la plataforma de eKit es totalmente gratuita.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución de problemas con IA</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La solución de problemas se realiza de manera rápida y efectiva con la función de diagnóstico impulsado por inteligencia artificial, permitiendo identificar problemas y posibles soluciones en minutos.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo mantiene alimentación estable durante fallas eléctricas
Característica 2	Gestión en la nube gratuita sin costos de licenciamiento recurrentes
Característica 3	Defensa integrada contra ataques DoS, ARP e ICMP para redes protegidas
Característica 4	Flexibilidad de instalación en rack, escritorio o montaje en pared
Característica 5	Chasis metálico robusto para entornos de operación exigentes
Característica 6	Rango térmico extendido de -5°C a 50°C para ubicaciones sin climatización