



Switch de Acceso eKit Administrable Capa 2 / 8 Puertos Gigabit / 4 Puertos SFP / 1 Puerto de Consola / Gestión Gratuita desde la Nube / Libre de Licenciamiento

SKU: S220-8T4S Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$3,316.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/axel/Huawei/eKit/S220/Huawei%20eKitEngine%20S220%20Series%20Switches%20Introduction%20Video.mp4' autoplay muted loop playsinline></video> </div> </div> <!-- Hero section with image and description --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 500px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switches eKitEngine S220: rendimiento y seguridad para redes SOHO y SMB</h3> <p>La serie Huawei eKitEngine S220 está compuesta por switches Capa 2 con puertos Gigabit y uplinks de hasta 10GE, diseñados específicamente para cubrir las necesidades de oficinas pequeñas, home office (SOHO) y empresas pequeñas y medianas (SMB). La familia incluye ocho modelos con diferentes configuraciones, desde 8, 24 y 48 puertos Gigabit eléctricos, en versiones PoE y no PoE, lo que permite adaptarse a distintos tamaños y requerimientos de red.</p> <p>Gracias a su versatilidad, la serie S220 es ideal para oficinas empresariales, hoteles económicos, fábricas, centros educativos de nivel básico y medio, hospitales y sistemas de seguridad en edificios, donde se requiere una red eficiente, fácil de administrar y preparada para crecer.</p> </div> </div> <!-- Specifications cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Main features card --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>(8) Puertos Gigabit (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>(4) Puertos SFP (1 Gbps) <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Puerto de consola <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Botón de reset <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switching: 24 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding Rate: 18 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>VLANs Soportadas: 4,096 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capa 2 </div> </div> <!-- Physical and electrical features card --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 90.0 mm x 370.0 mm x 380.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la carcasa: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 90 V AC a 264 V AC; 45 Hz a 65 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 21.52 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5°C a +50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 5 a 95% sin condensación </div> </div> <!-- Advanced features card --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin licenciamiento oculto <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión en la nube gratuita <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de gestión: Interfaz web, CLI o Nube de SNC de Huawei <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de problemas en cuestión de minutos desde la nube con IA <li style='margin-bottom: 5px;'>Defensa contra ataques DoS, ARP e ICMP <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte DHCP Snooping <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de protección contra bucles MSTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de ERPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Función IGMPv1/v2/v3 o IGMPv1/v2/v3 snooping </div> <!-- Package contents card --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Switch S220-8T45 <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Kit para montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>(4) Gomas antiderriape <li style='margin-bottom: 5px;'>(4) Tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>(1) Cable para aterrizaje </div> </div> <!-- Additional sections --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 500px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Este switch de red cuenta con un diseño compacto y discreto, ideal para instalaciones donde el espacio es limitado. Su formato permite una integración sencilla en escritorios, gabinetes pequeños o racks, sin sacrificar rendimiento ni funcionalidades. Además, facilita una instalación limpia y ordenada, siendo una solución práctica para oficinas, tiendas, salas técnicas y entornos donde se busca eficiencia, estética y optimización del espacio.</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 500px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de bucles para red siempre disponible</h3> <p>El switch integra MSTP para protección contra bucles y ERPS, que permite una conmutación rápida en milisegundos ante fallas en la red. Esta combinación garantiza una alta confiabilidad y continuidad del servicio, evitando interrupciones y manteniendo la red estable incluso en topologías redundantes o entornos críticos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 500px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión flexible en todo momento</h3> <p>Gestiona tu red de manera rápida, unificada y flexible. Puedes administrarlos fácilmente mediante la interfaz web, la APP de eKit o a través de la plataforma en la nube SNC, que es totalmente gratuita.</p> <p>Con las últimas dos opciones, la APP y la nube, tienes la ventaja de realizar gestión remota, permitiéndote monitorear, configurar y controlar tu red desde cualquier lugar. Esta flexibilidad asegura que tu infraestructura se mantenga siempre optimizada, accesible y bajo control, ahorrando tiempo y facilitando la operación de tu red sin complicaciones.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 500px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descarga aplicación de eKit</h3> <p>Con el código QR puedes descargar la aplicación Huawei eKit, diseñada para que puedas dar de alta equipos como routers, switches y puntos de acceso de la línea eKit en cuestión de minutos.</p> <p>Con ella, podrás desplegar y gestionar tus redes cómodamente desde tu smartphone, sin necesidad de procesos complicados ni configuraciones extensas.</p> <p>La aplicación está disponible para iOS, Android y Harmony OS.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube sin costos de licenciamiento recurrentes
Característica 2	MSTP y ERPS para redundancia y alta disponibilidad de red
Característica 3	Capacidad de switching 24 Gbit/s con rendimiento 18 Mpps
Característica 4	Diseño compacto para instalacón en espacios restringidos
Característica 5	8 puertos 10/100/1000 Mbps con 4 uplinks SFP de 1 Gbps
Característica 6	Ideal para despliegues SOHO, SMB, educación y seguridad