



SKU: GWN7832 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches

\$4,740.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style="margin-bottom: 30px;"/><p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 20px; color: inherit;"/>El Switch de Agregación Capa 3 GWN7832 de Grandstream es una solución empresarial diseñada para construir redes escalables, seguras y de alto rendimiento. Con capacidades avanzadas de VLAN, QoS, IGMP/MLD Snooping y funciones de seguridad robustas, este switch es ideal para implementaciones de tamaño mediano a grande. Ofrece múltiples opciones de gestión, incluyendo interfaz web, CLI, GDMS Networking y GWN Manager, garantizando una administración flexible y eficiente.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"/><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid #000080; padding-bottom: 8px;"/>Características</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;"/><li style="margin-bottom: 10px;"/>>12 Puertos 10Gigabit SFP+<li style="margin-bottom: 8px;"/>>QoS integrada para priorización del tráfico de red<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Soporte para redes IPv6 e IPv4<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Seguridad avanzada con inspección ARP, protección de origen IP, protección DoS y DHCP snooping<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Stacking para administración simplificada y redundancia<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Gestión mediante Web GUI, CLI, GDMS Networking y GWN Manager</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"/><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid #000080; padding-bottom: 8px;"/>Detalles Técnicos</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 20px; font-weight: 500; margin: 0 15px; color: inherit; opacity: 0.85;"/>>Especificaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;"/><li style="margin-bottom: 8px;"/>>Throughput total sin bloqueo: 120Gbps<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Capacidad de Switching: 240Gbps<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Tarifa de reenvío: 178.56Mpps<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Búfer de paquetes: 16Mb<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Latencia de conexión: <2µs<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Direcciones MAC: 32K<li style="margin-bottom: 8px;"/>>VLANs: 32 con 9216 MTU<li style="margin-bottom: 8px;"/>>ARP/NDP: 2K</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 20px; font-weight: 500; margin: 0 15px; color: inherit; opacity: 0.85;"/>>Interfaces y Conectividad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;"/><li style="margin-bottom: 8px;"/>>12 Puertos 10Gigabit SFP+<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Consola<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Puertos auxiliares: 11 orificio de reinicio<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Fuente de alimentación integrada: 60W<li style="margin-bottom: 8px;"/>>Energía redundante externa: Suministro (RPS)</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"/><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid #000080; padding-bottom: 8px;"/>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 20px; font-weight: 500; margin: 0 10px; color: inherit; opacity: 0.85;"/>>Redes Empresariales</h3><p style="font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;"/>Ideal para empresas que requieren redes escalables y seguras con alta capacidad de procesamiento.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 20px; font-weight: 500; margin: 0 10px; color: inherit; opacity: 0.85;"/>>Centros de Datos</h3><p style="font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;"/>Perfecto para centros de datos que necesitan switches de alto rendimiento con soporte para 10Gigabit.</p></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 20px; font-weight: 500; margin: 0 10px; color: inherit; opacity: 0.85;"/>>Implementaciones de Tamaño Mediano a Grande</h3><p style="font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;"/>Diseñado para implementaciones que requieren una administración centralizada y redundancia.</p></div></div><div style="border: 1px solid #000080; padding: 10px; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Buffer de 16 MB para tráfico sin congestión
Característica 2	VLAN avanzada con IGMP/MLD snooping integrado
Característica 3	Gestión unificada via Web, CLI, GDMS y GWN Manager
Característica 4	Inspección ARP y DHCP snooping contra spoofing
Característica 5	Protección multicapa contra ataques DoS
Característica 6	Stacking de 4 switches como unidad lógica única