



Switch de Agregación Capa 3 GWN7830 / 2 Puertos Gigabit Ethernet / 6 Puertos Gigabit SFP / 4 Puertos 10Gigabit SFP+ / QoS Integrada / Soporte IPv6 e IPv4 / Seguridad Avanzada / Stacking /

SKU: GWN7830 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches

\$3,055.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;">El Switch de Agregaci&ocute;n Capa 3 GWN7830 de Grandstream es una soluci&ocute;n empresarial diseñada para construir redes escalables, seguras y de alto rendimiento. Con capacidades avanzadas de VLAN, QoS, IGMP/MLD Snooping y funciones de seguridad robustas, este switch es ideal para implementaciones de tamaño mediano a grande. Ofrece múltiples opciones de gesti&ocute;n, incluyendo interfaz web, CLI, GDMS Networking y GWN Manager, garantizando una administraci&ocute;n flexible y eficiente.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Características Principales</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos Gigabit Ethernet, 6 Puertos Gigabit SFP y 4 Puertos 10Gigabit SFP+<li style="margin-bottom: 5px;">QoS integrada para priorizaci&ocute;n del tráfico de red<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para redes IPv6 e IPv4<li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad avanzada con inspecci&ocute;n ARP, protecci&ocute;n de origen IP, protecci&ocute;n DoS y DHCP snooping<li style="margin-bottom: 5px;">Stacking para administraci&ocute;n simplificada y redundancia<li style="margin-bottom: 5px;">Gesti&ocute;n mediante Web GUI, CLI, GDMS Networking y GWN Manager</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Throughput total sin bloqueo: 48Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Switching: 96Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Tarifa de reenvío: 71.424Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">Búfer de paquetes: 12Mb<li style="margin-bottom: 5px;">Latencia de conexi&ocute;n: <4µs<li style="margin-bottom: 5px;">Direcciones MAC: 16K<li style="margin-bottom: 5px;">VLANs: 16 con 9216 MTU<li style="margin-bottom: 5px;">ARP/NDP: 1K</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Puertos Gigabit Ethernet: 2<li style="margin-bottom: 5px;">Puertos Gigabit SFP: 6<li style="margin-bottom: 5px;">Puertos 10Gigabit SFP+: 4<li style="margin-bottom: 5px;">Consola: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentaci&ocute;n integrada: 30W<li style="margin-bottom: 5px;">Protecci&ocute;n contra sobrecargas de energía: ±6KV CM y DM</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Centros de Datos</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Perfecto para centros de datos que necesitan alta velocidad y redundancia en la conectividad.</p></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Videovigilancia</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0; font-size: 14px;">Optimizado para redes de videovigilancia con soporte IGMP Snooping y MLD Snooping.</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Stacking de hasta 4 switches para expansi&on modular de red
Característica 2	Protecci&on multicapa contra ataques DoS en capa 2 y 3
Característica 3	VLAN avanzada con IGMP/MLD snooping para tr&afico multicast
Característica 4	Gesti&on múltiple: Web, CLI, GDMS Networking y GWN Manager
Característica 5	Inspecci&on ARP, protecci&on de origen IP y DHCP Snooping
Característica 6	Alta disponibilidad con 4 puertos 10G SFP+ para uplinks y backbone