

Switch de Distribución / 12 Puertos SFP+ / 10 Gbps por Puerto / 240 Gbps Switching / 120 Gbps Throughput / Gestión Cloud / Bluetooth / Rack 1U

SKU: S12 Marca: ALTA LABS Categoría: Switches

Garantía: 3 años

$8,910.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El S12 es un switch de distribución completamente gestionado con 12 puertos SFP+ diseñado para entornos empresariales y comerciales que requieren conectividad de alto rendimiento. Ofrece velocidades de hasta 10 Gbps por puerto, con capacidad de switching de 240 Gbps y throughput no-bloqueante de 120 Gbps, lo que garantiza el manejo eficiente de tráfico concurrente sin degradación del rendimiento. Su gestión cloud escalable con arquitectura de alta disponibilidad permite administrar múltiples dispositivos de forma centralizada, mientras que la funcionalidad Bluetooth facilita la configuración inicial desde una aplicación móvil sin necesidad de conexión cableada. Es ideal para despliegues en campus, hoteles, restaurantes, resorts, venues de entretenimiento, entornos Pro AV y MDU. Admite montaje en rack 1U o en pared con accesorios incluidos, e incorpora funciones avanzadas como VLAN stacking y rate limiting para una segmentación y control de tráfico precisos.

Características Generales
Switch de distribución completamente gestionado
12 puertos SFP+ con velocidades hasta 10 Gbps
Capacidad de switching de 240 Gbps sin bloqueo
Throughput no-bloqueante de 120 Gbps
Gestión en la nube escalable con interfaz intuitiva
Configuración Bluetooth mediante aplicación móvil
Montaje flexible en rack 1U o pared con accesorios incluidos
VLAN stacking para segmentación jerárquica
Rate limiting para control de ancho de banda
Aplicaciones: campus, hoteles, restaurantes, resorts, venues, Pro AV, MDU

Desempeño
Puertos: 12 SFP+
Velocidad por puerto: hasta 10 Gbps
Capacidad de switching: 240 Gbps
Throughput: 120 Gbps no-bloqueante

Físicas y Eléctricas
Factor de forma: 1U
Montaje: rack 1U o pared
Accesorios de montaje incluidos

Gestión y Funciones
Gestión cloud escalable
Configuración Bluetooth vía app móvil
VLAN stacking
Rate limiting

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Throughput no-bloqueante de 120 Gbps para tráfico concurrente sin cuellos de botella**
Característica 2	**Configuración inicial sin cableado mediante aplicación móvil Bluetooth**
Característica 3	**Gestión cloud escalable con arquitectura de alta disponibilidad**
Característica 4	**Montaje dual en rack 1U o pared con accesorios incluidos**
Característica 5	**VLAN stacking para segmentación jerárquica de redes multicapa**
Característica 6	**Rate limiting por puerto para control de ancho de banda y calidad de servicio**