



Switch de Distribución Capa 3 con 48 puertos SFP 1G y 4 SFP+ 10Gb, Administración gratuita desde la nube.

SKU: RG-CS85-48SFP4XD-S Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$51,719.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título --> <div style='width: 100%; margin: 0 0 30px; padding: 20px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: transparent;*> <h2 style='font-size: 22px; font-weight: 400; margin: 0; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;*>Especificación clave</h2> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Puerto de servicio</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>48 puertos SFP de 1000 Mbps, 4 puertos SFP+ de 1G/10G, tres ranuras para ventiladores modulares y dos ranuras de alimentación modulares</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Capacidad de conmutación</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>656 Gbps/880 Gbps</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Modo de enfriamiento</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>Refrigeración por ventilador</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Corriente continua</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>240 VCC</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Agregar un link</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>1 x puerto de administración, 1 x puerto de consola y 1 x puerto USB 2.0</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Tasa de reenvío</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>100 - 240 VCA, 50/60 Hz</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>El consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>105 W (sin módulo de expansión) o < 125 W (con módulo de expansión)</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>440 mm x 340 mm x 43,6 mm</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Período de garantía</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p style='margin: 0;*>3 años</p> </div> </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGCS8548SFP4XSD/222438-2024-02-16_09_57_23-48-port_ge_all-optical_layer_3_enterprise-class_core_or_aggregation_switch_4_x_.png' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGCS8548SFP4XSD/222438-2024-02-16_09_58_50-48-port_ge_all-optical_layer_3_enterprise-class_core_or_aggregation_switch_4_x_.png' alt=''> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada gratuita desde la nube
Característica 2	Alta disponibilidad con redundancia de alimentación modular
Característica 3	Refrigeración modular con 3 ventiladores intercambiables
Característica 4	Tasa de reenvío 488 Mpps para tráfico intensivo
Característica 5	Consumo optimizado 105-125 W según configuración
Característica 6	Puertos de gestión dedicados: consola, USB y Ethernet