



SKU: S310-24P4S Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> Descripción: </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; color: inherit;'> Basados en la plataforma de hardware y software de alto rendimiento de próxima generación, los Switches de la serie Huawei eKitEngine S310, destaca con características como pila inteligente (iStack), redes Ethernet flexibles y control de seguridad diversificado. Además, los conmutadores de la serie <strong style='background-color: #ed0000; color: #ffffff;'>eKitEngine S310 admiten el protocolo de enrutamiento de capa 3, lo que ofrece un mayor rendimiento y capacidades de procesamiento de servicios más potentes. Esto los hace ideales para diversos escenarios de aplicaciones, como acceso a campus empresariales y gigabit al escritorio. </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px; 0;'> </div> <!-- Características y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración vía Navegador web (Stand Alone), App eKit o Nube eKit. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='background-color: #ed0000; color: #ffffff;'>Nube Gratuita, libre de licenciamientos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switching 56 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío: 42 Mpps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x GE SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE: 24 PoE af. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='background-color: #ed0000; color: #ffffff;'>Funcionalidad PoE Perpetuo. Cuando el Switch PoE se reinicia (por ejemplo, durante una actualización de software), continúa suministrando energía a los PD posteriores, lo que garantiza un suministro de energía PoE ininterrumpido. <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE de hasta 400W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de dirección MAC de 16K como máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, subredes IP, políticas y puertos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Multicast IGMP v1/v2/v3 e IGMP v1/v2/v3 snooping. <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Snooping. <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidor DHCP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta IPv4/IPv6. <li style='margin-bottom: 5px;'>Smart Upgrade, simplifica enormemente las operaciones de actualización del dispositivo, lo que permite a los clientes actualizar las versiones por sí mismos. <li style='margin-bottom: 5px;'>iStack también simplifica la configuración y administración del dispositivo. Una vez configurada una pila, se virtualizan varios switches físicos en un dispositivo lógico. Puede iniciar sesión en cualquier conmutador de miembro de la pila para administrar todos los conmutadores de miembros de la pila. <li style='margin-bottom: 5px;'>Plataforma Nube Web SNC Huawei AP36 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para APP móvil: <li style='margin-bottom: 5px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 43.6 mm x 442 mm x 220 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.59 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación eléctrica: 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo consumo eléctrico sin PoE: 43.6W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo consumo eléctrico con PoE: 488.6W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5°C a +50°C. <li style='margin-bottom: 15px;'>Modo de disipación de calor: Refrigeración por aire, ventilador inteligente y ajuste de velocidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: <ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> 1 S310-24P4S. Montaje y Tornillería para rack. Manual de Instalación. Cable eléctrico AC. </div> <!-- Sección de imágenes destacadas --> <div style='margin: 40px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Características Destacadas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'> iStack: La virtualización de N a 1 simplifica la configuración y gestión de dispositivos </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'> Con iStack, Cuatro switches se convierten en uno solo </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'> Conexiones de alta fiabilidad: ERPS, cumple los requisitos de fiabilidad </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'> Funciones de PoE Mejoradas con PoE Perpetuo y PoE No Estandar </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'> DHCP Snooping, mecanismo de seguridad para evitar ataques maliciosos entre clientes y servidores DHCP </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'> Diferencias entre series de Switches Huawei eKit </div> </div> <!-- Escenarios de aplicación --> <div style='margin: 40px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Escenarios de Aplicación</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Equipos Recomendados:</div> <ul style='list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <strong style='background-color: #ed0000; color: #ffffff;'>Switches S380-L4T1T </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> S380-SBP2T </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <img style='width: 100%; height: auto; display: block;' src='https://www.mx/principal/searchcont?route=AR720-HUAWEI-eKIT-223819

