



Switch de escritorio 5 puertos 10/100 Mbps

SKU: TL-SF1005D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$170.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El TL-SF1005D es un switch de sobremesa con 5 puertos a 10/100 Mbps que le permite ampliar fácilmente su red de cable. Todos los puertos soportan MDI/MDIX automático, lo que le evita tener que preocuparse de qué cable debe utilizar. El TL-SF1005D soporta el modo Full Duplex y procesa los datos a una velocidad de 200 Mbps, lo que lo convierte en la opción ideal para ampliar una red de cable de altas prestaciones. Además, gracias a su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SF1005D ahorra hasta un 60% de energía eléctrica, lo que lo convierte en una solución ecológica para la red de su hogar o lugar de trabajo.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>5 puertos RJ45 10/100Mbps Auto-Negociación, compatible con Auto MDI / MDIX <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug and play, sin necesidad de configuración </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch 10/100Mbps de 5 puertos de escritorio <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de Poder <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de Usuario </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de corriente externo (salida: 5.0VDC / 0.6A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 2.2W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W X D X H): 4.1 x 2.8 x 0.9 pulg. (103.5 x 70 x 22 mm) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético hasta 70% con Green Ethernet
Característica 2	Auto-negociación en todos los puertos RJ45
Característica 3	MDI/MDIX automático sin cables cruzados
Característica 4	Full duplex a 200 Mbps por puerto
Característica 5	Operación plug and play sin configuración
Característica 6	Diseño compacto 103.5 x 70 x 22 mm