



SKU: TL-SG1005D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$306.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

TL-SG1005D: min-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3> </h3> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>El TL-SG1005D de TP-LINK es un switch de sobremesa con 5 puertos Gigabit que le permite migrar fácilmente su red a la tecnología Gigabit Ethernet. Aumente tanto la velocidad de su servidor de red como la de las conexiones troncales o lleve la experiencia Gigabit a su escritorio. Adicionalmente, el diseño del TL-SG1005D le permite tener un menor consumo eléctrico. Gracias a su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SG1005D ahorra hasta un 70% de energía eléctrica, lo que lo convierte en una solución ecológica para la red de su hogar o lugar de trabajo.</p></div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3> </h3> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> 5x puertos RJ45 Gigabit con Auto-Negociación, compatible con Auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70% IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared Plug and play, sin necesidad de configuración </div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Modelo: SG1005D Interfaz: 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX Cantidad de Ventiladores: Sin Ventilador Cerradura de Seguridad Física: No Consumo de Energía: Máximo: 3W (220V/50Hz) Fuente de Alimentación Externa: 100~240VAC, 50/60Hz Dimensiones (W X D X H): 5.5"x3.5"x9 pulgadas (140*88*23 mm) Consumo Máximo de energía: 2.41W(220V/50Hz) Disipación Máxima de Calor: 8.22BTU/h </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Método de Transmisión: Store and Forward Funciones Avanzadas: Green Technology, 802.3x Flow Control, Back Pressure, 802.1p/DSCP QoS (for V7 and later version) Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af PoE Otros: 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.3ad, 802.3af PoE Certificación: FCC, CE, RoHS Contenidos del Paquete: 5 Puertos de Gigabit TL-SG1005D, Adaptador de Poder, Guía de Instalación Requisitos del Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. Ambiente: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F), Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación, Humedad de Almacenamiento: 5%-90% sin condensación </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético hasta 70% con tecnología Green Ethernet
Característica 2	Control de flujo IEEE 802.3x para transmisión de datos fiable
Característica 3	Montaje flexible en escritorio o pared según necesidad
Característica 4	Operación plug and play sin configuración requerida
Característica 5	Auto-negociación y auto MDI/MDIX en todos los puertos
Característica 6	Consumo máximo de solo 2.41W con alta eficiencia energética