



Switch de Escritorio de 8 Puertos 10/100TX 802.3at PoE+ / 2 Puertos 10/100TX / 120W PoE Budget / Modos Standard, VLAN y Extendido / Distancia Extendida Hasta 250m

SKU: FSD-1008HP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$1,464.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; color: inherit; text-align: center;*> El Switch de Escritorio PLANET FSD-1008HP es una solución compacta y eficiente para redes pequeñas que requieren alimentación PoE. Con 8 puertos 10/100TX compatibles con IEEE 802.3at PoE+ y 2 puertos adicionales 10/100TX, este switch ofrece un presupuesto total de 120W para alimentar dispositivos PoE como cámaras IP y puntos de acceso inalámbricos. Su diseño fanless y carcasa metálica lo hacen ideal para entornos silenciosos y de alta confiabilidad. </p> </div> <!-- Imagenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; width: 100%; justify-content: center;*> </div> </div> <!-- Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos 10/100TX con soporte IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30.8W por puerto) <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos adicionales 10/100TX para uplink <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto total de 120W para alimentación PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de operación: Standard, VLAN y Extend (hasta 250m de distancia) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño fanless para operación silenciosa <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa metálica compacta y rackeable <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con IEEE 802.3af/at y Energy-Efficient Ethernet (EEE) </div> <!-- Detalles Técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> 10 puertos 10/100BASE-TX RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura Store-and-Forward <li style='margin-bottom: 5px;*>Switch Fabric de 2Gbps no bloqueante <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla MAC de 1K entradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño máximo de trama: 1522 bytes <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 127W / 433.3 BTU <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 220 x 150 x 43 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1166 g </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos PoE+ (802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos 10/100TX para uplink <li style='margin-bottom: 5px;*>DIP switch para selección de modos (Standard, VLAN, Extend) <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs indicadores de estado y actividad <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: AC 100~240V, 50/60Hz </div> </div> <!-- Aplicaciones y Casos de Uso --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Vigilancia IP</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>Ideal para sistemas de cámaras IP con alimentación PoE, permitiendo la instalación de hasta 8 cámaras con distancia extendida de 250m.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Redes Inalámbricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>Perfecto para la instalación de puntos de acceso inalámbricos con alimentación centralizada, eliminando la necesidad de tomas eléctricas adicionales.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>VolP</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>Compatibilidad con sistemas de telefonía IP, proporcionando alimentación y conectividad en un solo dispositivo.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ de 30.8W por puerto individual
Característica 2	Operación silenciosa sin ventiladores para oficinas
Característica 3	Tres modos configurables: Standard, VLAN y Extend
Característica 4	Alcance PoE extendido hasta 250 metros
Característica 5	Switch fabric no bloqueante de 2 Gbps
Característica 6	Carcasa metálica para mayor durabilidad