



Switch de Escritorio No Administrable / 8 Puertos 10/100/1000T PoE+ 802.3at / 2 Puertos Uplink 10/100/1000T / Presupuesto PoE 120 Watts / Modos Estándar, VLAN y Extend / Distancia Extendida 250 mts / Rackeable

SKU: GSD-1008HP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$2,367.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/06/24/215/Captura_de_pantalla_20250624_a_la_s_5.02.10p.m..png_froala_685b2e7f0736f' alt='Switch Planet GSD1008HP'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 15px; color: inherit;*> El Switch de Escritorio GSD-1008HP de PLANET es una solución compacta y eficiente para redes pequeñas que requieren alimentación PoE+ (802.3at). Con 8 puertos Gigabit Ethernet compatibles con PoE+ y 2 puertos uplink, este switch ofrece un presupuesto PoE de 120 watts, ideal para sistemas de vigilancia IP y redes Wi-Fi. Su diseño metálico y rackeable facilita la instalación, mientras que sus modos de operación (Estándar, VLAN y Extend) brindan flexibilidad y seguridad en la distribución de energía y datos. </p> </div> <!-- Segunda imagen --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/06/24/215/1750806242090.png_froala_685b2ee25e9ff' alt='Panel trasero GSD1008HP'> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos 10/100/1000BASE-T con soporte PoE+ (802.3at) y 2 puertos uplink Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto PoE de 120 watts, con hasta 32 watts por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de operación: Estándar, VLAN y Extend (hasta 250 metros de distancia) <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección automática de dispositivos PoE (PD) y verificación de estado en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con jumbo frames de 9K bytes y flujo de control IEEE 802.3x <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño metálico compacto, rackeable y con ventilador silencioso <li style='margin-bottom: 5px;*>Conformidad con estándares IEEE 802.3af/at, 802.3az (EEE) y protección ESD </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura de conmutación: Store-and-Forward <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de conmutación: 20 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla MAC: 2K entradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño máximo de trama: 9K bytes <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: 4.1 watts (sistema), 124 watts (PoE a plena carga) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 220 x 150 x 43 mm (1U) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1205 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>10 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T (8 con PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con IEEE 802.3af/at PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Asignación de pines de energía: 1/2 (+), 3/6 (-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de operación: Estándar, VLAN, Extend <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia extendida: 250 metros en modo Extend <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección ESD: 6KV (contacto), 8KV (aire) </div> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(200,200,200,0.05);*> <h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Vigilancia IP</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> Ideal para sistemas de cámaras IP, permitiendo la alimentación y transmisión de datos en distancias extendidas. </p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(200,200,200,0.05);*> <h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Redes Wi-Fi</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> Perfecto para la instalación de puntos de acceso inalámbricos con alimentación PoE. </p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(200,200,200,0.05);*> <h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>VoIP</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> Facilita la implementación de sistemas de telefonía IP con alimentación integrada. </p> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Tres modos operativos para segmentación y extensión de red
Característica 3	Alcance PoE hasta 250 m sin repetidores adicionales
Característica 4	Chasis metálico con montaje en rack estándar 19 pulgadas
Característica 5	Ventilación silenciosa para entornos de oficina
Característica 6	Uplink dual Gigabit para agregación de tráfico