



Switch de escritorio PoE+, no Administrable 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 1 puertos 10/100/1000 Mbps (Uplink) + 1 puerto SFP, 63W

SKU: TL-SG1210P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$1,586.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Contenedor principal con imagen y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Imagen principal --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG1210P/193870-tl-sg1210p(un)ęŕĲę ħ_normal_1576475519591n.jpg' alt='*> </div> <!-- Descripción breve --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Switch de escritorio 10-Puertos Gigabit con 8 Puertos PoE+ </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>9 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45, 1 Puerto SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Con 8 puertos PoE+ transfiere datos y energía en un solo cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con equipos de estándar IEEE 802.3af/at expande la red doméstica y de la oficina <li style='margin-bottom: 5px;*>802.1p/DSCP QoS permite una gran suavidad con el tráfico sensible a la latencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Energía PoE hasta 30W por puerto y un total de 63W para todos los puertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil de usar sin necesidad de configuración o instalación </div> <!-- Sección de especificaciones con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar compatible con 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE 8 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Suministro PoE total 63 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto SFP 1 (combo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos RJ45 9 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Negociación automática / Auto MDI / MDIX <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Conmutación 20 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de Reenvío de Paquetes 14.88 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla de Direcciones MAC 4K <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frame 16KB </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 209 x 126 x 26 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Montaje en escritorio <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Potencia Máximo 7.11 W with no PD connected, 78.13 W with 63 W PD connected <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Funcionamiento 0°C~50°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Almacenamiento -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de Funcionamiento 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de Almacenamiento 5%~90% sin condensación </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TL-SG1210P <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG1210P/193870-captura_de_pantalla_2021-02-12_a_la(s)_11.54.10.png' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG1210P/193870-captura_de_pantalla_2021-02-12_a_la(s)_11.54.20.png' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG1210P/193870-captura_de_pantalla_2021-02-12_a_la(s)_11.54.33.png' alt='*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simultánea de datos y energía por cable único
Característica 2	Sin configuración para despliegue inmediato
Característica 3	QoS 802.1p/DSCP para tráfico sensible a latencia
Característica 4	Puerto SFP para conectividad fibra óptica flexible
Característica 5	Negociación automática y Auto MDI/MDIX
Característica 6	Hasta 30W por puerto PoE con protección estándar