



Switch de Fibra Óptica L2+ Omada / 24 puertos SFP 1GE / 4 Puertos Combinados SFP+/RJ45 Gigabit / 2 Puertos Consola RJ45|micro-SUB / Administración Centralizada Omada o Stand-Alone / Compatible con IPv6 / Multicast IGMP

SKU: TL-SG3428XF Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$11,148.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> Aprende más sobre Switch Multigigabit </div> <div style="margin: 30px 0;"> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;">Administración con el controlador Omada, generando una red unificada</h2> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones avanzadas para la asministración de la red empresarial.</h2> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;">Alto rendimiento para una red empresarial.</h2> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;">Fuente redundantes, mayor eficiencia en la red.</h2> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 50px 0;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Generales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz (fuentes redundantes) <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento: 128 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Reenvío de paquetes: 95.23 Mpps <li style="margin-bottom: 5px;">Tabla de MAC: 16 K <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria del buffer: 12 Mbit <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Máximo: 35.7 W </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión Centralizada: <li style="margin-bottom: 5px;">OC300 <li style="margin-bottom: 5px;">OC200 <li style="margin-bottom: 5px;">Omada Software (gratuito) <li style="margin-bottom: 5px;">Omada Basado en la nube (Licencias) <li style="margin-bottom: 5px;">Calidad de Servicio: 8 colas de prioridad, Control de ancho de banda, Mirror, Prioridad 802.1p CoS/DSCP, Rendimiento más fluido <li style="margin-bottom: 5px;">Características L2 y L2+: Link Agregation, LACP 802.3ad, STP, Control de flujo, Reflejo <li style="margin-bottom: 5px;">Características L3: IGMP v2/v3 proxy, 16 interfaces IPv4 / IPv6, Enrutamiento estático (48), ARP estático (128), Servidor DHCP, ARP proxy <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 - 45° C <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características de Seguridad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Enlace de puerto IP-MAC, Enlace IPv6-MAC-Port, Defensa DoS, hasta 64 direcciones MAC por puerto, Aislamiento de puertos <li style="margin-bottom: 5px;">IPv6 / IPv4: Sí <li style="margin-bottom: 5px;">Aprovisionamiento: Es necesario el controlador <li style="margin-bottom: 5px;">Características avanzadas: Detección automática de dispositivos, Configuración unificada, Actualización por lotes, Advertencia de eventos anormales </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TL-SG3428XF <li style="margin-bottom: 5px;">Cable de alimentación <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje <li style="margin-bottom: 5px;">Patatas de goma <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 50px 0;">