



Switch de matriz HDMI | 8x8 | con escalador | Compatible con videowall | Seamless Switch™ | IR | RS-232 | Ethernet

SKU: VM5808H Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$101,895.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Imagen 2 y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px; font-weight: bold;'>Matricial 8x8</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El VM5808H se destaca por su conmutación perfecta gracias a una arquitectura de matriz FPGA, lo que asegura una transmisión de vídeo ininterrumpida, un control en tiempo real y estabilidad en la señal. Este dispositivo incorpora un escalador de alto rendimiento que permite ajustar diversas resoluciones de entrada a las de salida, optimizando la calidad de vídeo e imagen para los espectadores en todas las pantallas. Además, el VM5808H integra funciones de videowall, accesibles mediante una interfaz gráfica web (GUI) sencilla, permitiendo la creación de hasta 16 perfiles de conexión personalizables para distintos diseños de videowall. </p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Entrada de vídeo: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 8 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: hasta 3 m <li style='margin-bottom: 10px;'>Salida de vídeo: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 8 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: hasta 15 m <li style='margin-bottom: 10px;'>Vídeo: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj de píxeles máximo: 225 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: HDMI (3D, Color profundo), Compatible con HDCP 1.4 Control de electrónica de consumo (CEC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: Hasta 1080p <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Distancia: Hasta 15 metros </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Control: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-232: Conector: 1 x DB-9 hembra (Negro) Velocidad de transmisión y protocolo: Velocidad de transmisión: 19200, Bits de datos: 8, Bits de parada: 1, Paridad: No, Control de flujo: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 1 x RJ-45 hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>IR: 1x Mini conector estereó hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj de píxeles máximo: 225 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo EDID: Predeterminado / Puerto 1 / Remix / Personalizado (compatibilidad con Asistente EDID) <li style='margin-bottom: 10px;'>Conectores: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x toma de CA de 3 clavijas <li style='margin-bottom: 10px;'>Power
Clasificación de potencia máxima de entrada: <li style='margin-bottom: 10px;'>Consumo de energía <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CA 110 V: 56,5 W: 265 BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>CA 220 V: 55,0 W: 258 BTU <li style='margin-bottom: 10px;'>Ambiental: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento -20 - 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad 0 - 80% RH, sin condensación <li style='margin-bottom: 10px;'>Propiedades Físicas <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 4.16 kg (9.16 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL) 43.24 x 26.23 x 4.40 cm (17.02 x 10.33 x 1.73 pulgadas) </div> </div> <!-- Contenido del equipo --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del equipo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> El equipo contiene: 1x VM5808H Conmutador de matriz HDMI con escalador 8 x 8, 1x LIN2-418K-E12G cable de alimentación, 1x 2XRT-0106G Control remoto por infrarrojos, 1x 2XRT-0003G receptor de infrarrojos, 1x kit de montaje, 1x manual de instrucciones </p> </div> <!-- Imagen 3 --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura FPGA para conmutación sin interrupciones
Característica 2	Escalador integrado ajusta resoluciones entrada/salida
Característica 3	Videowall con 16 perfiles configurables vía GUI web
Característica 4	Control remoto flexible por IR, RS-232 y Ethernet
Característica 5	Soporte 3D en todas las entradas y salidas HDMI
Característica 6	Transmisión estable de señal en tiempo real