



Switch de Matriz HDMI / 8x8 / Escalador Integrado / Videowall 16 Perfiles / Seamless Switch / Control IR, RS-232 y Ethernet / 1080p a 15 m (49.2 ft)

SKU: VM5808H Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$96,586.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El switch de matriz HDMI 8x8 con arquitectura FPGA garantiza conmutación perfecta y transmisión de vídeo ininterrumpida con control en tiempo real y estabilidad de señal. Integra un escalador de alto rendimiento que ajusta resoluciones de entrada a las de salida, optimizando la calidad de imagen en todas las pantallas conectadas. La función de videowall permite crear hasta 16 perfiles personalizables mediante interfaz gráfica web, facilitando la configuración de distintos diseños de muro de vídeo. Ofrece múltiples opciones de control remoto mediante IR, RS-232 y Ethernet, adaptándose a entornos de instalación fija y operación centralizada. Soporta resoluciones hasta 1080p a distancias de 15 m (49.2 ft) con compatibilidad 3D en todas sus entradas y salidas HDMI.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conmutación perfecta con arquitectura FPGA<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">8 entradas y 8 salidas HDMI con soporte 3D<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Control vía IR, RS-232 y Ethernet<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Escalador integrado ajusta resoluciones entrada/salida<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Videowall con 16 perfiles personalizables<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Soporta resoluciones hasta 1080p a 15 m (49.2 ft)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Arquitectura de matriz FPGA<li style="margin-bottom: 6px;">Conmutación perfecta (Seamless Switch)<li style="margin-bottom: 6px;">Soporte 3D en entradas y salidas HDMI<li style="margin-bottom: 6px;">Resoluciones hasta 1080p<li style="margin-bottom: 6px;">Distancia de transmisión: 15 m (49.2 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Escalador integrado de alto rendimiento<li style="margin-bottom: 6px;">Videowall con 16 perfiles personalizables<li style="margin-bottom: 6px;">Interfaz gráfica web (GUI) para configuración</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">8 x entradas HDMI<li style="margin-bottom: 6px;">8 x salidas HDMI<li style="margin-bottom: 6px;">Control IR<li style="margin-bottom: 6px;">Control RS-232<li style="margin-bottom: 6px;">Control Ethernet</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">1 x Switch de matriz HDMI VM5808H<li style="margin-bottom: 6px;">1 x Adaptador de corriente<li style="margin-bottom: 6px;">1 x Kit de montaje en rack<li style="margin-bottom: 6px;">1 x Control remoto IR<li style="margin-bottom: 6px;">1 x Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura FPGA para conmutación sin interrupciones
Característica 2	Escalador integrado ajusta resoluciones entrada/salida
Característica 3	Videowall con 16 perfiles configurables vía GUI web
Característica 4	Control remoto flexible por IR, RS-232 y Ethernet
Característica 5	Soporte 3D en todas las entradas y salidas HDMI
Característica 6	Transmisión estable de señal en tiempo real

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 08:56