



SKU: 45 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch de panel de tres posiciones está diseñado para el control manual preciso de bombas de achique en sistemas de 12 o 24 Vcd. Incluye un portafusibles para protección segura del circuito y un mecanismo a prueba de fallas que evita que la bomba permanezca encendida cuando se opera en modo manual. Su construcción compacta y peso mínimo facilitan la instalación en espacios reducidos de paneles de control marinos e industriales. El interruptor maestro de 3 vías permite gestionar bombas de achique controladas automáticamente con intervención manual directa del operador.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Control manual de panel con interruptor de 3 posicionesCorriente máxima: 20 amperiosPortafusibles integrado para protección del circuitoDiseño a prueba de fallas: evita que la bomba quede encendida en modo manualDimensiones compactas: 57 mm de ancho x 50 mm de alto (2.2 x 2.0 pulgadas)Peso real: 0,06 kg (peso con embalaje aproximado: 0,26 kg)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>12 / 24 Vcd</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>A 0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de interruptor</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>3 posiciones</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipos de conexión</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>N/A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función de seguridad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>On Lockout</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600;'>Bombas de achique</div></div></div>
<div style='font-size: 12px; text-align: right; color: #ccc;'>Nota:</div><p style='margin-top: 20px;'>El switch debe utilizarse con el fusible recomendado para garantizar la protección adecuada del circuito.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control manual preciso de bombas de achique
Característica 2	Portafusibles integrado para protección del circuito
Característica 3	Diseño a prueba de fallas evita encendido accidental
Característica 4	Panel maestro con interruptor de 3 vías
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación restringida
Característica 6	Peso ultraligero de solo 60 gramos