



SKU: GWN7803PL-PRO Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='font-size: 16px; color: inherit; padding: 0.9;'>La serie GWN7800 Pro son switches de red administrables de norma 2+> <strong style='font-weight: bold;'>Grandstream modelo: GWN7803PL-Pro Seguros </h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; padding: 0.9;'>Estos justifies proporciona capacidades de switching de hasta 216 Gbps con throughput sin bloqueado de hasta 108 Gbps tasa de reenvío de hasta 160.704 Mpps. La arquitectura incluye puertos Gigabit Ethernet (8, 16, 24 o 48 puertos según modelo) combinados con puertos SFP/SFP+ de alta velocidad (2x 2.5 SFP, 2x SFP+ o 6x SFP+). Los modelos con capacidad PoE ofrecen alimentación inteligente IEEE 802.3af/at/bt con potencia máxima de hasta 720W total y 60W por puerto, ideales para alimentar teléfonos IP, cámaras IP y puntos de acceso Wi-Fi. La serie incluye características avanzadas de seguridad, VLAN 4K, QoS empresarial, stacking hasta 8 dispositivos y múltiples opciones de gestión incluyendo GDM5 Networking en la nube, GWN Manager local, interfaz web integrada y CLI.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: GWN7803PL-Pro</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad Switching: Hasta 88 Gbps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Throughput: Hasta 44 Gbps sin bloqueo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tasa Reenvío: Hasta 65.472 Mpps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos SFP/SFP+: 2x SFP+</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE: IEEE 802.3af/at (hasta 250W total)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestor: GDM5 Cloud, GWN Manager, WebUI</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad: ACL, 802.1X, DHCP Snooping, Protección DoS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>ACL, 802.1X, DHCP Snooping, Protección DoS</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad Switching: 88 Gbps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Throughput: 44 Gbps sin bloqueo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tasa Reenvío: 65.472 Mpps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Latencia: Buffer Paquetes: 8.4Mb</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Jumbo Frames: 12288 bytes</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>MAC Addresses: 16K-32K</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Link Aggregation: 8 grupos LAG, 8 miembros/grupo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo Store and Forward:</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 440mm(L) x 200mm(W) x 44mm(H)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 3.06kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temp. Operación: 0°C to 45°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo Máximo: 27.5W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventiladores: 2 ventiladores</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>MTBF: 70,000 horas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Escritorio, pared o rack</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 440mm(L) x 200mm(W) x 44mm(H)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 3.06kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temp. Operación: 0°C to 45°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad: 10% a 90% RH (sin condensación)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo Máximo: 27.5W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventiladores: 2 ventiladores</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: 220px; border-bottom: 2px solid

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching de 88 Gbps sin bloqueo para tráfico empresarial intensivo
------------------	--

Característica 2	PoE++ inteligente IEEE 802.3af/at/bt con 250W total para alimentar dispositivos convergentes
Característica 3	Gestión centralizada cloud GDMS para despliegue y monitoreo remoto de múltiples sitios
Característica 4	VLAN avanzada con soporte para 4096 VLANs y segmentación de red granular
Característica 5	QoS priorizado con clasificación de tráfico para voz, video y datos críticos
Característica 6	Seguridad integral con ACL 4K y protección DoS para defensa contra ataques de red