



Switch de Red SP3012FM-L2(V3) / 8 Puertos 10/100/1000Mbps PoE / 4 Puertos SFP 1000M/2.5Gbps / Capacidad de Conmutación 36Gbps / Presupuesto PoE 240W / Alimentación Dual DC / Instalación DIN-rail, Pared o Escritorio / Certificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA

SKU: SP3012FM-L2(V3) Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$6,603.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">8 Puertos PoE 10/100/1000 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Port 1-2: 802.3af/at<li style="margin-bottom: 5px;">Port 3-8: 802.3af/at<li style="margin-bottom: 5px;">4 Puertos 1000M/2.5G Gbps SFP<li style="margin-bottom: 5px;">Switching Capacity: 36 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 26.8 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Table: 16k<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Buffer Memory: 12Mbit<li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame: 10kB<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones: (Port Mirroring / Port Isolation / Etc.)<li style="margin-bottom: 5px;">Cloud (enlace)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 6*115*158 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.53 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 44~57V DC Backup: 44~57V DC<li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto PoE 240 W<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: Idle:15W 100% Traffic Rate with PoE: 255W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40°C~75°C (-40°F to 167°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Reset<li style="margin-bottom: 5px;">Sin ventiladores</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Switch SP3012FM-L2 (V3)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Sensor de Temperatura/Humedad<li style="margin-bottom: 5px;">1 Montaje de Pared<li style="margin-bottom: 5px;">1 Guía de instalación<li style="margin-bottom: 5px;">2 Phoenix Terminal</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES309GFO/237579-sp5012fm-l2(v2)_imagen_3.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES309GFO/237579-sp5012fm-l2(v2)_imagen_4.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES309GFO/237579-sp5012fm-l2(v2)_imagen_5.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;">Montaje flexible, despliegue en cualquier lugar</p><p style="text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0 0">Admite instalaciones tanto en pared como en riel DIN para una máxima adaptabilidad en cualquier entorno, ahorrando tiempo y mano de obra gracias a sus opciones de montaje flexibles.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos puertos PoE++ de 90 W para dispositivos de alto consumo como PTZ y paneles LED
Característica 2	Cuatro puertos SFP 2.5 Gbps para enlaces de agregación de alta velocidad
Característica 3	Diseño sin ventilador para despliegue silencioso en espacios sensibles al ruido
Característica 4	Alimentación dual DC con respaldo para continuidad operativa crítica
Característica 5	Soporte de anillo ERPS G.8032 y STP/RSTP/MSTP para redes resilientes
Característica 6	Temperatura operativa extendida de -40° a 75° (-40° a 167°) para entornos industriales

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:38