



Switch de Red SP5012FM-L2 (V2) / 8 Puertos 10/100/1000Mbps PoE / 4 Puertos SFP 1000M/2.5G/10Gbps / Capacidad de Conmutación 96Gbps / Presupuesto PoE 240W / Alimentación Dual DC / Instalación DIN-rail, Pared o Escritorio / Certificaciones CE, FCC, RoHS,

SKU: SP5012FML2(V2) Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$8,121.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">SP5012FM-L2 (V2)</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">El switch SP5012FM-L2 (V2) es un switch PoE gestionado L2+ industrial de alto rendimiento diseñado para satisfacer los requisitos de red más exigentes en diversas industrias. Con 8 puertos Gigabit PoE RJ45, que proporcionan hasta 90 W, puertos BT PoE 1-2 y 4 puertos de enlace ascendente SFP de 2,5G/10Gbps, el switch garantiza conectividad de alta velocidad para aplicaciones con uso intensivo de ancho de banda. Su avanzada función de gestión de capa 2+, como VLAN 802.1Q, QinQ, STP/RSTP/MSTP y G.8032 ERPS para redundancia y recuperación; de red, lo convierte en la solución ideal para operaciones críticas.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Especificaciones</h1></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">8 Puertos 10/100/1000 Mbps PoE
Port 1-2: 802.3af/at/bt
Port 3-8: 802.3af/at<li style="margin-bottom: 5px;">4 Puertos 1000M/2.5G/10 Gbps SFP<li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto Consola<li style="margin-bottom: 5px;">Switching Capacity: 96 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Forwarding Rate: 71.4 Mpps<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Address Table: 16 k<li style="margin-bottom: 5px;">Packet Buffer Memory: 12Mbit<li style="margin-bottom: 5px;">Jumbo Frame: 10K<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones: (Port Mirroring / Port Isolation / Etc.)<li style="margin-bottom: 5px;">Cloud<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones: 56*115*158 mm</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.53kg<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 44~57V DC Backup: 44~57V DC<li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto PoE 240 W<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: Idle:18W 100% Traffic Rate with PoE: 258W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40°C~75°C (-40°F to 167°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Botones: Reset<li style="margin-bottom: 5px;">Sin ventiladores</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Switch SP5012FM-L2 (V2)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Sensor de Temperatura/Humedad<li style="margin-bottom: 5px;">1 Montaje de Pared<li style="margin-bottom: 5px;">1 Guía de instalación<li style="margin-bottom: 5px;">2 Phoenix Terminal</div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; max-width: 600px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES309GFO/237579-sp5012fm-l2(v2)_imagen_4.jpg" alt="" class="fr-fil fr-dib"> </div><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; max-width: 600px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES309GFO/237579-sp5012fm-l2(v2)_imagen_5.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos PoE con 2x 90W 802.3bt y 6x 30W 802.3at para carga de alta potencia
Característica 2	4 puertos SFP 1G/2.5G/10G para enlaces de agregación ultrarrápidos
Característica 3	Capacidad de conmutación 96 Gbps y rendimiento 71.4 Mpps sin cuellos de botella
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y cero mantenimiento mecánico
Característica 5	Rango térmico industrial -40°C a 75°C para entornos hostiles sin climatización
Característica 6	Alimentación dual DC 44-57V con redundancia para alta disponibilidad continua

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 00:24