



SKU: 45 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$617.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control manual de panel de 3 posiciones<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente mA´cute;xima: 20 amperios<li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control maestro con interruptor de 3 vutacites y  portafusibles<li style='margin-bottom: 5px;'>Para bombas de achique controladas manualácute;ticamente</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control maestro con interruptor de fallas evita que la bomba quede encendida cuando se usa manualmente</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px;'><p style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 57 mm de ancho, 50 mm de alto<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0,06 kg (aprox. 0,26 kg embalado)</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'><p>Nota: El switch debe de usar el fusible recomendado.</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control manual preciso de bombas de achique
Característica 2	Portafusibles integrado para protección del circuito
Característica 3	Diseño a prueba de fallas evita encendido accidental
Característica 4	Panel maestro con interruptor de 3 vías
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación restringida
Característica 6	Peso ultraligero de solo 60 gramos