



Switch de tres posiciones para control de bombas de achique.

SKU: 43 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$771.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;*> src='https://www.jabscoshop.com/images/Rule_Logo.jpg' alt='Logo Rule' class='fr-fic fr-dii'></div><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Control manual de panel de 3-posiciones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Panel de control maestro con interruptor de 3 vías y portafusibles (fusible no incluido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Para bombas de achique controladas automáticamente.<li style='margin-bottom: 5px;*>La luz roja indica que la bomba está funcionando.<li style='margin-bottom: 5px;*>El interruptor a prueba de fallas evita que la bomba quede encendida cuando se usa manualmente.<li style='margin-bottom: 5px;*>Este producto debe tener fusibles del tamaño recomendado para la bomba Rule a la que está conectado.<p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Nota: El switch debe de usar el fusible recomendado.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 73 mm de ancho, 60 mm de alto.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso real: 0,07 kg (aprox. 0,27 kg embalado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control maestro de 3 posiciones para bombas de achique
Característica 2	Portafusibles integrado para protección del circuito
Característica 3	LED rojo de estado indica operación activa de bomba
Característica 4	Interruptor a prueba de fallas evita encendido permanente
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con fusibles según especificación de bomba Rule